



Puerta para Gabinete de Panel Contra Incendio / Acero Calibre 16 / Ventana Integrada / Apertura 120° / Cerradura con Llave / Bisagra Desmontable / Certificación UL/FM/CSFM/FDNY/OSHPD

SKU: DRA5 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$12,210.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta con ventana para gabinete de un nivel, fabricada en acero calibre 16, diseñada para alojar paneles de control de detección de incendio de la serie N16 INSPIRE. Se monta sobre la caja trasera SBB-A5 para conformar el gabinete CAB-5 tamaño A, proporcionando protección física y acceso controlado al equipo electrónico. Incorpora bisagra tipo pasador desmontable con configuración de apertura seleccionable en campo a derecha o izquierda, ángulo de apertura de 120° y cerradura de llave con dos llaves incluidas. Cuenta con certificaciones UL, FM, CSFM, FDNY y OSHPD para su uso en sistemas de detección de incendio en instalaciones que requieren cumplimiento normativo riguroso. Es compatible con la placa de batería BP-5 con capacidad hasta 26 Ah.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerta con ventana para gabinete CAB-5 tamaño A (un nivel)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: acero calibre 16<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bisagra tipo pasador desmontable, seleccionable en campo derecha o izquierda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de apertura: 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con caja trasera SBB-A5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con placa de batería BP-5 (hasta 26 Ah)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: UL, FM, CSFM, FDNY, OSHPD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Kit de revestimiento rojo DTR-A5 disponible para personalización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 15 lb (6.8 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Certificación UL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Certificación FM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Certificación CSFM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Certificación FDNY<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Certificación OSHPD</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material: acero calibre 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ángulo de apertura: 120°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Bisagra tipo pasador desmontable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Configuración de bisagra: derecha o izquierda (seleccionable en campo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cerradura de llave con dos llaves incluidas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Peso: 15 lb (6.8 kg)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Accesorios</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Gabinete CAB-5 tamaño A (un nivel)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Caja trasera SBB-A5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Placa de batería BP-5 (hasta 26 Ah)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Paneles serie N16 INSPIRE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Kit de revestimiento rojo DTR-A5 (opcional)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisagra tipo pasador desmontable configurable a derecha o izquierda en campo
Característica 2	Cerradura de llave con dos llaves incluidas para control de acceso físico
Característica 3	Compatible con caja trasera SBB-A5 y placa de batería BP-5 hasta 26 Ah
Característica 4	Certificación UL, FM, CSFM, FDNY y OSHPD para cumplimiento normativo estricto
Característica 5	Fabricada en acero calibre 16 para resistencia estructural en entornos críticos
Característica 6	Kit de revestimiento rojo DTR-A5 disponible para personalización del gabinete