



Puerta Ventilada para Gabinete / Acero Calibre 16 / 3 Niveles / Bisagra Reversible 180° / Cerradura con Llave / UL/ULC S635

SKU: EQDR-C4 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$13,468.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta ventilada de acero diseñada para gabinetes de la serie EQ en configuración de tres niveles (tamaño C). Fabricada en acero calibre 16, proporciona resistencia estructural para entornos de instalación profesional. Su diseño perforado permite la circulación de aire necesaria para la disipación térmica de amplificadores y fuentes de alimentación distribuidas en sistemas de detección de incendio y evacuación por voz. La bisagra tipo pasador es seleccionable en campo para apertura izquierda o derecha con rango de 180°. Incluye cerradura con dos llaves para seguridad física del equipo. No es apta para equipos operados directamente por el usuario final, tales como anunciadores o micrófonos remotos. Cuenta con listado UL/ULC S635 y aprobaciones CSFM y FDNY para su uso con paneles NFS2.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta perforada para ventilación de componentes de potencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acero calibre 16 para mayor resistencia estructural<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisagra tipo pasador seleccionable en campo (izquierda o derecha), abre 180°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cerradura con dos llaves incluidas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Para gabinete EQ tamaño C (tres niveles); combina con backbox EQBB-C4<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No apta para equipos operados por el usuario (anunciadores o micrófonos remotos)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listada UL/ULC S635; aprobaciones CSFM y FDNY para paneles NFS2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado UL/ULC S635<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aprobación CSFM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aprobación FDNY<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles NFS2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero calibre 16<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: tres niveles (tamaño C)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisagra tipo pasador reversible en campo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de apertura: 180°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cerradura con llave y dos llaves incluidas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Uso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete serie EQ tamaño C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Backbox EQBB-C4<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alojamiento de amplificadores y fuentes de alimentación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulos de expansión distribuidos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No apta para anunciadores o micrófonos remotos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ventilación optimizada para amplificadores y fuentes de alimentación
Característica 2	Bisagra reversible en campo para adaptación a la instalación
Característica 3	Cerradura con dos llaves para control de acceso físico
Característica 4	Acero calibre 16 con alta resistencia estructural
Característica 5	Aprobaciones UL/ULC S635, CSFM y FDNY para uso en sistemas NFS2
Característica 6	Compatible con backbox EQBB-C4 para montaje integrado