



Pulsador de Llamada para Paciente / Material Antibacteriano / Código Braille / IP67 / Cable 2 m Resistente al Fuego / 12 V

SKU: NX0881 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$1,764.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pulsador de llamada diseñado para pacientes encamados en entornos hospitalarios y residenciales. Construido en material antibacteriano que minimiza la proliferación de microorganismos, integra pulsador con código Braille para garantizar la accesibilidad a usuarios con discapacidad visual. Su teclado de membrana y conector mini jack ofrecen protección reforzada contra salpicaduras de agua, certificada con Índice IP67. El dispositivo se conecta directamente al terminal de habitación mediante cable resistente al fuego de 2 metros e incluye detección de desconexión accidental con alarma conforme a la normativa DIN VDE 0834. Su diseño ergonómico, suave y de fácil localización en la oscuridad optimiza la experiencia del paciente y la respuesta del personal de salud.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material antibacteriano con código Braille en pulsador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pulsador de cama con conector mini jack y teclado de membrana<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alarma ante desconexión accidental según norma DIN VDE 0834<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño suave y manejable, fácil de localizar en la oscuridad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión directa a uno de los 2 conectores del terminal de habitación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Índice de protección: IP67<li style='margin-bottom: 10px;'>Alarma por desconexión accidental: DIN VDE 0834<li style='margin-bottom: 10px;'>Teclado de membrana anti-salpicaduras<li style='margin-bottom: 10px;'>Código Braille integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Voltaje nominal: 12 V<li style='margin-bottom: 10px;'>Cable: 2 m, resistente al fuego<li style='margin-bottom: 10px;'>Conector: mini jack<li style='margin-bottom: 10px;'>Material: antibacteriano</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Pulsador de llamada NX0881<li style='margin-bottom: 10px;'>Cable integrado de 2 m</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material antibacteriano que reduce riesgo de contaminación cruzada en entornos clínicos
Característica 2	Pulsador con código Braille para accesibilidad de pacientes con discapacidad visual
Característica 3	Alarma automática por desconexión accidental conforme a norma DIN VDE 0834
Característica 4	Conector mini jack con teclado de membrana para protección superior contra salpicaduras
Característica 5	Cable resistente al fuego de 2 m para mayor seguridad eléctrica y durabilidad
Característica 6	Diseño suave y manejable con superficie fácil de localizar en condiciones de poca luz