



Pulsera Anti ESD / Tela Ajustable / Cable Espiral 1.82 m (6 ft) / Resistencia 1 MΩ / Broche 4 mm

SKU: RGESDWS Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas

\$747.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta pulsera antiestática (ESD) de tela ajustable está diseñada para proteger componentes electrónicos sensibles contra descargas electrostáticas en entornos de manipulación crítica. Su construcción en tela elástica permite un ajuste cómodo y seguro para diferentes tamaños de muñeca, mientras que el cable en espiral de 1.82 metros (6 pies) ofrece libertad de movimiento sin generar enredos. El sistema de conexión a tierra mediante conector banana con resistencia de 1 megaohmio garantiza una descarga controlada y segura de la electricidad estática acumulada.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Pulsera ESD de tela ajustable con broche de presiónCable espiral de 1.82 m (6 ft) conectable a tierra físicaConector tipo banana con resistencia de 1 megaohmio integradaBroche de presión de 4 mm para ajuste seguro y rápidoProtección antiestática para equipos electrónicos sensiblesDiseño ergonómico optimizado para uso prolongado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Pulsera antiestática (ESD)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tela elástica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Ajuste máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>228.6 mm (9.0 in) de circunferencia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1.82 m (6 ft) en espiral</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tipo banana con resistencia de 1 MΩ</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Broche</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 mm de presión</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones típicas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Protección contra descargas electrostáticas en ambientes electrónicosÁreas de manipulación de componentes sensibles (PCB, semiconductores, memoria)Seguridad en entornos industriales y laboratorios de control de calidadEstaciones de trabajo de ensamblaje y reparación de dispositivos electrónicos</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tela elástica ajustable hasta 228.6 mm de circunferencia
Característica 2	Cable espiral de 1.82 m con conexión a tierra
Característica 3	Conector banana con resistencia de 1 megaohmio integrada
Característica 4	Broche de presión de 4 mm para ajuste seguro y rápido
Característica 5	Protección confiable para componentes electrónicos sensibles
Característica 6	Diseño ergonómico para uso prolongado sin fatiga