



Punta Cónica Larga para Soldar / 1.0 mm (0.04") / 15.5 mm / SmartHeat / Servicio Pesado / Compatible con PS-900

SKU: SFV-CNL10 Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$581.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punta cónica larga de 1.0 mm (0.04") diseñada para aplicaciones de servicio pesado en estaciones de soldadura PS-900. Incorpora tecnología SmartHeat® que optimiza el control térmico y permite operar a menor temperatura sin sacrificar desempeño, reduciendo el estrés térmico en componentes sensibles. Su construcción con recubrimiento adicional extiende la vida útil de la punta, mientras que el sistema de cambio rápido de calefactor agiliza el mantenimiento y minimiza tiempos de inactividad. El diseño compacto con huella reducida optimiza el espacio de trabajo, y el mango ergonómico y liviano mejora la comodidad del operador durante sesiones prolongadas de soldadura de alta densidad térmica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Punta cónica larga para soldar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro: 1.0 mm (0.04")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 15.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Substrato F (FR4/fibra de vidrio)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Soldadura de componentes de alta densidad térmica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recubrimiento adicional para prolongar vida útil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de cambio rápido de calefactor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto con huella reducida en banco de trabajo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con cautín PS-900</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología SmartHeat®
Control térmico superior
Menor temperatura para aplicaciones exigentes
Recubrimiento adicional prolonga vida útil
Cambio rápido de calefactor</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo: SFVCNL10
Diámetro: 1.0 mm (0.04")
Longitud: 15.5 mm
Material: Substrato F (FR4/fibra de vidrio)
Tipo: Punta cónica larga</p></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Punta cónica larga para soldar SFVCNL10</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SmartHeat® reduce temperatura operativa en aplicaciones exigentes
Característica 2	Recubrimiento adicional que prolonga vida útil de la punta
Característica 3	Cambio rápido de calefactor sin herramientas adicionales
Característica 4	Diseño compacto que minimiza espacio ocupado en banco de trabajo
Característica 5	Mango ergonómico y liviano que reduce fatiga del operador
Característica 6	Substrato F (FR4/fibra de vidrio) para soldadura de alta densidad térmica