



Punta de Cautín / Cuchillo 45° / Diámetro 3 mm / Long Reach / 390°C / Soldadura Sin Plomo

SKU: SFV-DRK30A Marca: PARTS Categoría: Equipo para Soldar

\$831.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punta de cautín tipo cuchillo con ángulo de 45° y diámetro de 3 mm, diseñada para aplicaciones de soldadura profesional en componentes de alta demanda térmica. Su configuración long reach de 18.7 mm permite acceder a zonas de difícil alcance en placas de circuito multicapa. Incorpora tecnología SmartHeat® que optimiza el control térmico nominal a 390°C, minimizando la oxidación mediante sistema de reposo automático. Compatible con procesos de soldadura sin plomo, reduce el costo operativo al extender la vida útil de la punta en entornos de servicio pesado continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de punta: Cuchillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro punta: 3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud punta: 18.7 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo: 45°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura nominal: 390°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con soldadura sin plomo: Sí<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología SmartHeat® para control térmico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Reposo automático para menor oxidación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta conductividad térmica para eficiencia<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Materiales de alta durabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura nominal: 390°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alta conductividad térmica<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnología SmartHeat®<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reposo automático anti-oxidación<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bajo costo operativo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Cuchillo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estilo: Long reach<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro: 3 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 18.7 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ángulo: 45°</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soldadura sin plomo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Placas de circuito multicapa<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Componentes de alta demanda térmica<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cautín PS-900 y similares<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cautín PS-H3<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cordón PS-CA3</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SmartHeat® para control térmico preciso y estable
Característica 2	Reposo automático que reduce oxidación de la punta
Característica 3	Compatible con soldadura sin plomo y multicapa
Característica 4	Alta conductividad térmica para eficiencia energética
Característica 5	Materiales de alta durabilidad para servicio pesado
Característica 6	Long reach 18.7 mm para acceso a componentes densos