



Pararrayos con Dispositivo de Cebado Electropulsante / Avance de Cebado 15 μ s / 20 Impactos 100 kA / Acero Inoxidable AISI 316L / IP67 / Rango Térmico -25°C a 88°C

SKU: AT-1515 Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Pararrayos

\$35,647.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Pararrayos con dispositivo de cebado electropulsante (PDC) que basa su funcionamiento en las características eléctricas de formación de los rayos. Emite el trazador ascendente continuo antes que cualquier otro objeto dentro de su radio de protección, característica normativamente denominada tiempo de avance en el cebado (Δt). La anticipación en la formación del trazador ascendente determina la distancia de captura del trazador descendente, ampliando el área de protección frente a descargas atmosféricas. Conforme a la norma UNE 21186:2011, con avance de cebado certificado de 15 μ s, dentro del límite normativo de $\Delta t \leq 60$ μ s. Avalado por AENOR.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dispositivo de cebado electropulsante para mayor protección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Avance de cebado certificado de 15 μ s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporta 20 impactos de 100 kA (10/350 μ s)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acero inoxidable AISI 316L, peso 3.8 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Estanqueidad IP67, rango térmico -25°C a 88°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aislamiento >95% en condiciones de lluvia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conformidad con norma UNE 21186:2011<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Avalado por AENOR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo de cebado: Electropulsante</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Corriente soportada: 20 impactos de 100 kA (10/350 μ s)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Aislamiento en lluvia: >95%</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material: Acero inoxidable AISI 316L</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Peso: 3.8 kg</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Estanqueidad: IP67</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Rango térmico: -25°C a 88°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Certificación: AENOR</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Corriente soportada certificada: 20 impactos de 100 kA</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cebado electropulsante que anticipa la formación del rayo para mayor radio de protección
Característica 2	Certificación AENOR conforme a norma UNE 21186:2011 para instalaciones profesionales
Característica 3	Resistencia a 20 impactos de 100 kA (10/350 μ s) en condiciones de tormenta severa
Característica 4	Aislamiento superior al 95% en condiciones de lluvia para desempeño confiable
Característica 5	Construcción en acero inoxidable AISI 316L de 3.8 kg para máxima durabilidad corrosiva
Característica 6	Estanqueidad IP67 con operación garantizada de -25°C a 88°C en ambientes extremos