



Soldadura Exotérmica / Unión T Horizontal / 1/0 AWG (50 mm²) / 50 Soldaduras / Grafito con Tapa Electrogalvanizada

SKU: ATW10/W10/TH Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Tierras Físicas

\$2,756.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La soldadura exotérmica Apliweld® es un proceso que consigue la unión molecular de dos o más conductores metálicos mediante una reacción química. Esta unión molecular mejora las propiedades mecánicas, eléctricas y relativas a la corrosión respecto a cualquier unión mecánica. Es el mejor modo de realizar conexiones permanentes, fiables y de alta conductividad en cualquier instalación que requiera toma de tierra. El diseño horizontal facilita la instalación en espacios reducidos, mientras que el material de grafito con tapa de acero electrogalvanizado garantiza durabilidad operativa.

Características Principales

- Unión molecular que mejora propiedades mecánicas, eléctricas y anticorrosión
- Material de grafito con tapa de acero electrogalvanizado
- Duración de 50 soldaduras por dispositivo
- Compatibilidad con cables 1/0 AWG (50 mm²)
- Diseño horizontal para fácil instalación en espacios reducidos
- Cumple normativas UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

Especificaciones Técnicas

Tipo de unión:	En T horizontal
Cable 1:	1/0 AWG (50 mm²)
Cable 2:	1/0 AWG (50 mm²)
Cantidad de tabletas:	2 unidades
Accesorios necesarios:	AT-049N
Material y Rendimiento	
Cuerpo:	Grafito
Tapa:	Acero electrogalvanizado
Capacidad:	50 soldaduras por dispositivo
Normativas Aplicables	
	NF C 17-102, IEC 62305

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión molecular de alta conductividad eléctrica
Característica 2	Mejora propiedades mecánicas y anticorrosión
Característica 3	50 soldaduras por dispositivo
Característica 4	Compatible con cables 1/0 AWG (50 mm²)
Característica 5	Diseño horizontal para espacios reducidos
Característica 6	Cumple normativas UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305