



Punta Pararrayo Piezoeléctrica / Acero Inoxidable / Avance de Cebado 15 m (49.2 ft) / Efecto Venturi / Áreas Inflamables y Explosivas

SKU: TGPE6INOX Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$40,118.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punta pararrayo piezoeléctrica diseñada para la protección de estructuras industriales contra descargas atmosféricas. Su construcción en acero inoxidable garantiza durabilidad en condiciones ambientales adversas. El diseño en forma de gota incorpora perforaciones aerodinámicas que generan un efecto Venturi para la expulsión eficiente del aire ionizado. El avance de cebado de 15 m (49.2 ft) proporciona un radio de protección extendido. La función principal consiste en dirigir la descarga atmosférica hacia tierra mediante un conductor de cobre y un sistema de tierra física, protegiendo personas e instalaciones eléctricas. Especialmente indicada para centros de trabajo con sustancias inflamables o explosivas, incluyendo cuartos de pintura, instalaciones químicas, tanques de gas y gasolina, así como operaciones mineras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño en forma de gota con perforaciones aerodinámicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Efecto Venturi para expulsión eficiente de aire ionizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Avance de cebado de 15 m (49.2 ft) para mayor protección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección de personas y circuitos eléctricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación en áreas con sustancias inflamables o explosivas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Base no incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Efecto Venturi: Expulsión de aire ionizado
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Función: Dirección de descarga atmosférica a tierra
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conductor: Cobre con sistema de tierra física</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero inoxidable
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Forma de gota con perforaciones aerodinámicas
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia: Duradero y resistente a condiciones adversas</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones / Contenido</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Entornos: Cuartos de pintura, instalaciones químicas, tanques de gas y gasolina
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Sector: Minería e industria extractiva
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Riesgos: Sustancias inflamables o explosivas
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluye: Punta pararrayo
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>No incluye: Base de montaje</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Efecto Venturi para expulsión eficiente de aire ionizado
Característica 2	Diseño aerodinámico con perforaciones optimizadas
Característica 3	Protección de 15 m (49.2 ft) de radio con avance de cebado
Característica 4	Construcción en acero inoxidable para alta resistencia
Característica 5	Redirección segura de descargas a tierra física
Característica 6	Aplicación en entornos con sustancias inflamables o explosivas