



Punta Pararrayos / 80 m (262.5 ft) de Diámetro de Protección / Electrodo 100 A / Mejorador de Terreno / Aluminio / NMX-J-549-ANCE-2005

SKU: KDA-LU Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$24,828.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El sistema de pararrayos KDA-LU constituye un Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas (SPTE) diseñado para interceptar, conducir y disipar la corriente del rayo de manera segura hacia el terreno. Integra protección para elementos internos mediante uniones, blindaje y puesta a tierra, reduciendo el riesgo de daño a personas, estructuras, edificios y su contenido. La punta captadora de aluminio de alta conductividad magnetoactiva proporciona una cobertura de 80 m de diámetro de protección. El sistema incluye electrodo TG100AB de 100 A con mejorador de suelo H2OHM para optimizar la resistencia de puesta a tierra, y mástil de aluminio de 1.2 m de longitud. Cumple con la norma NMX-J-549-ANCE-2005 para protección integral.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Sistema SPTE externo con protección hasta 80 m de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Punta captadora de aluminio de alta conductividad magnetoactiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Reducción del 95% en caídas por tormentas eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Electrodo TG100AB de 100 A con mejorador de suelo H2OHM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Mástil de aluminio de 1.2 m de longitud y 2 pulgadas de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Conformidad con norma NMX-J-549-ANCE-2005 para protección integral</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Diámetro de protección: 80 m (262.5 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Radio de protección: 40 m (131.2 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Reducción de incidencias: 95%</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Norma: NMX-J-549-ANCE-2005</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material punta captadora: Aluminio de alta conductividad magnetoactiva</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material mástil: Aluminio</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Diámetro mástil: 2 pulgadas</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Electrodo: TG100AB de 100 A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Mejorador de suelo: H2OHM, 11 kg</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>1 x Punta pararrayos KDA-LU para protección de 40 m de radio (sin venta individual)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>1 x Mástil de 1.2 m de longitud y 2 pulgadas de diámetro</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>1 x Electrodo TG100AB de 100 A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>1 x Saco de 11 kg de mejorador de suelo H2OHM</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema SPTE externo con cobertura de 80 m de diámetro
Característica 2	Punta captadora magnetoactiva de aluminio de alta conductividad
Característica 3	Reducción del 95% en incidencias por tormentas eléctricas
Característica 4	Electrodo TG100AB de 100 A con mejorador de suelo H2OHM
Característica 5	Mástil de aluminio de 1.2 m (3.9 ft) y 2 pulgadas de diámetro
Característica 6	Conformidad con norma NMX-J-549-ANCE-2005 para protección integral