



Puntas de Prueba para Multímetro / CAT IV 600 V / CAT III / Aislamiento de Silicona / Conector Banana 4 mm / WearGuard

SKU: TL71 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$1,790.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El juego de puntas de prueba TL71 está diseñado para profesionales de mantenimiento eléctrico, ingenieros de instrumentación y técnicos de campo que requieren mediciones seguras y precisas en entornos industriales. Incorpora sondas ergonómicas con identificación cromática roja y negra para eliminar errores de polaridad, cables de silicona con flexibilidad superior en configuración de ángulo recto que mantienen su desempeño bajo temperaturas extremas, y clasificación CAT IV 600 V para protección en instalaciones de distribución eléctrica. La tecnología WearGuard™ proporciona indicación visual de degradación del aislamiento mediante exposición de color de contraste, permitiendo al usuario identificar cables comprometidos antes de fallas de seguridad. Los conectores banana de 4 mm aseguran compatibilidad universal con multímetros digitales profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sondas ergonómicas rojas y negras para identificación clara de polaridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cables de silicona flexible resistentes a temperaturas extremas de calor y frío<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación CAT IV 600 V y CAT III para protección segura en mediciones eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología WearGuard™ que detecta daño visual por desgaste mediante color de contraste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con conectores banana estándar de 4 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño duradero validado con pruebas de seguridad para ambientes industriales exigentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cables flexibles en ángulo recto para maniobrabilidad en espacios de acceso limitado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Clasificación de seguridad: CAT IV 600 V, CAT III
<strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología de detección de desgaste: WearGuard™ con indicación visual por color de contraste
<strong style='opacity: 0.9;'>Validación de seguridad: Serie de pruebas de seguridad eléctrica rigurosas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material de aislamiento: Silicona flexible resistente a temperaturas extremas
<strong style='opacity: 0.9;'>Configuración de cables: Ángulo recto para acceso en espacios reducidos
<strong style='opacity: 0.9;'>Identificación de sondas: Ergonómicas rojas y negras
<strong style='opacity: 0.9;'>Conector: Banana estándar de 4 mm
<strong style='opacity: 0.9;'>Diseño: Industrial para ambientes exigentes</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sonda roja: 1 unidad con cable de prueba flexible
<strong style='opacity: 0.9;'>Sonda negra: 1 unidad con cable de prueba flexible
<strong style='opacity: 0.9;'>Capuchón protector: Incluido para protección de puntas</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	WearGuard™ expone color de contraste al detectar daño por desgaste en cables
Característica 2	Aislamiento de silicona resistente a temperaturas extremas de calor y frío
Característica 3	Sondas ergonómicas rojas y negras para identificación de polaridad inmediata
Característica 4	Cables flexibles en ángulo recto para acceso en espacios reducidos
Característica 5	Conectores banana estándar de 4 mm compatibles con multímetros universales
Característica 6	Diseño industrial validado con pruebas de seguridad eléctrica rigurosas