



Puntas de Prueba TwistGuard™ con Cables de Silicona con Doble Aislamiento, CAT II, CAT III, CAT IV

SKU: TL175 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$1,906.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen del producto --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://www.risoul.com.mx/hs-fs/hubfs/Fluke-Logo.png?width=1557&name=Fluke-Logo.png' alt='Distribuidor productos Fluke'*> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 16px; color: inherit;*> <p>Los cables de prueba Fluke TL175 TwistGuard™ ofrecen puntas de prueba de longitud ajustable que pueden usarse en diferentes entornos de medición. Las puntas ajustables TwistGuard™ mejoran la longitud de seguridad y de versatilidad. El indicador WearGuard™ muestra el daño en el cableado y ofrece un protector de alta resistencia para soportar más de 30,000 dobleces.</p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Clasificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V <li style='margin-bottom: 5px;*>10 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de contaminación 2 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de la punta: de 19 a 4 mm (de 0.75 a 0.16 pulg.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificaciones medioambientales: de -20 a 55 °C (de -4 a 131 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Altitud: 2000 m (6562 ft) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puntas ajustables de 19 a 4 mm para múltiples entornos de medición
Característica 2	Indicador WearGuard para detección temprana de daño en cableado
Característica 3	Resistencia superior a 30,000 ciclos de doblez
Característica 4	Doble aislamiento con cables de silicona para máxima protección
Característica 5	Diseño ergonómico para manipulación segura en condiciones exigentes
Característica 6	Clasificación CAT IV 600V para mediciones en distribución de energía