



Punto de Muestreo de Aire / Diseño Cónico / Conexión 3/8" para Tubería Capilar / Material CPVC Resistente al Fuego / UL Listed

SKU: RP-5222 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$251.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de muestreo de aire con geometría cónica diseñada para minimizar turbulencias y maximizar la captura eficiente de partículas de humo en sistemas de detección por aspiración. Fabricado en material CPVC resistente al fuego, este componente garantiza integridad estructural en condiciones térmicas adversas. La conexión estandarizada de 3/8" para tubería capilar simplifica la integración con infraestructuras existentes de muestreo de aire. Su diseño reducido en componentes disminuye los tiempos de instalación y el mantenimiento posterior, optimizando los costos operativos en instalaciones industriales, comerciales y espacios plenum. Cumple con certificación UL Listed y estándares NFPA para aplicaciones de protección contra incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño cónico para flujo de aire óptimo sin perturbacionesAlta precisión en medición de partículas de humoFácil instalación y mantenimiento reducidoCompatible con sistemas de muestreo de aire estándarMaterial CPVC resistente al fuegoConexión 3/8" para tubería capilarCertificación UL ListedCumplimiento con estándares NFPAFabricación en Estados Unidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Sample test pointAplicación: Air sampling smoke detectionÁreas de uso: Sistemas de detección de humo por muestreo de aire, áreas confinadas, espacios plenum, instalaciones industriales y comercialesVentajas operativas: Diseño optimizado para instalación rápida, costo reducido de instalación, menos componentes que piezas tradicionales</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modelo: RP5222Material: Fire resistant CPVCConexión: 3/8" capillary tubingNormas: UL Listed, NFPA standardsOrigen: Made in the USA</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Punto cónico de muestreo de aire RP5222</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño cónico optimizado para flujo de aire sin turbulencias
Característica 2	Alta precisión en captura de partículas de humo dispersas
Característica 3	Instalación rápida con menos componentes que sistemas tradicionales
Característica 4	Material CPVC resistente al fuego para entornos críticos
Característica 5	Conexión directa 3/8" para tubería capilar estándar
Característica 6	Certificación UL Listed conforme a estándares NFPA