

SKU: EAP235-WALL Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">>Punto de acceso de pared de doble banda diseñado para despliegues profesionales en entornos hoteleros, oficinas y espacios comerciales. Su factor de forma ultra delgado permite una integración estética en cajas de pared estándar, mientras que sus tres puertos Gigabit adicionales extienden la conectividad cableada localmente. La arquitectura MU-MIMO y beamforming optimizan la distribución del espectro inalámbrico en escenarios de alta densidad de clientes. Compatible con la plataforma Omada SDN para gestión centralizada, aunque puede operar en modo independiente mediante interfaz web local. La alimentación PoE 802.3af/at simplifica la instalación eliminando la necesidad de fuentes de poder adicionales, con capacidad de passthrough PoE de 13 W para alimentar un dispositivo terminal adicional.

</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Wi-Fi AC1200: 300 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>MU-MIMO y beamforming avanzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Hasta 16 SSID (8 por banda)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>4 puertos RJ45 Gigabit (1 entrada PoE + 3 LAN, 1 con PoE passthrough)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación PoE 802.3af/at, consumo máximo 24.4 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión web local e interfaz de controlador Omada SDN<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Inalámbrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Estándares: IEEE 802.11a/b/g/n/ac</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Frecuencias: 2.4 GHz / 5 GHz</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Potencia: 23 dBm (2.4 GHz) / 23 dBm (5 GHz)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Conectividad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Puertos: 1x Gigabit PoE IN + 3x Gigabit LAN (1 con PoE OUT)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Botón: Reset</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Ambiental</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Gestión web: Sí</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Modos operación: Controlador Omada SDN o stand-alone</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Garantía: 2 años</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Nota: Controlador Omada SDN no incluido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultra delgado para montaje discreto en pared
Característica 2	16 SSID independientes para segmentación de red avanzada
Característica 3	Puerto PoE de salida 13 W para alimentar dispositivo adicional
Característica 4	Beamforming avanzado para cobertura direccional optimizada
Característica 5	Gestión centralizada Omada SDN o modo independiente
Característica 6	Antenas dedicadas 3 dBi y 5 dBi por banda para rendimiento estable