



Punto de Acceso Empresarial / Wi-Fi 6 8x8 / 4.8 Gbps / Enlace Multigigabit 1/2.5/5G / Gestión Centralizada

SKU: AT-TQ6702-GEN2-00 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Puntos de Acceso

\$24,012.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso empresarial híbrido de ultra alto rendimiento con tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) y configuración 8x8 de flujos espaciales. Ofrece capacidad bruta de 4.8 Gbps para entornos de alta densidad de usuarios y dispositivos IoT. Los puertos de enlace ascendente multigigabit (1/2.5/5G) eliminan cuellos de botella en el backhaul cableado. Incorpora OFDMA y MU-MIMO bidireccional para maximizar la eficiencia espectral en redes con múltiples clientes simultáneos. La tecnología Autonomous Wave Control permite optimización automática de cobertura sin intervención manual. Compatible con gestión centralizada mediante AWC en Vista Manager para despliegues escalables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)Configuración 8x8: 8 flujos espacialesCapacidad bruta: 4.8 GbpsRendimiento 4x superior al estándar Wi-Fi anteriorOFDMA para asignación eficiente de recursosMU-MIMO bidireccionalPuertos de enlace ascendente multigigabit: 1/2.5/5GTecnología Autonomous Wave Control (AWC)Gestión centralizada con AWC en Vista ManagerDiseño híbrido para despliegues empresariales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Wi-Fi 6 (802.11ax)8x8 flujos espacialesCapacidad: 4.8 GbpsOFDMAMU-MIMO bidireccional4x rendimiento vs. Wi-Fi anterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Enlace ascendente multigigabitVelocidades: 1/2.5/5GSin cuellos de botella en backhaulAutonomous Wave ControlGestión AWC en Vista ManagerArquitectura híbrida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Gestión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alta densidad de dispositivosDispositivos IoT conectadosAplicaciones de experiencia inmersivaCapacidad futura escalableOptimización automática de coberturaGestión centralizada empresarial</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento 4x superior al estándar Wi-Fi anterior para aplicaciones inmersivas
Característica 2	OFDMA y MU-MIMO bidireccional para eficiencia espectral máxima
Característica 3	8 flujos espaciales para alta densidad de dispositivos IoT
Característica 4	Autonomous Wave Control para optimización de cobertura sin intervención
Característica 5	Enlace ascendente multigigabit sin cuellos de botella en backhaul
Característica 6	Gestión centralizada AWC integrada en Vista Manager