



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / Diseño de Pared / 2.5 Gbps / 3 Puertos Gigabit / PoE Passthrough / Radio IoT / Gestión Cloud

SKU: XV22H0A10RW Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Repetidores de Señal

\$3,919.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso indoor Wi-Fi 6 en formato wall plate diseñado para despliegues empresariales en entornos hoteleros, educativos y corporativos. Integra micro-switch de tres puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE passthrough, eliminando la necesidad de equipamiento de red adicional en cada habitación o punto de servicio. La arquitectura dual-radio 802.11ax (2x2) opera simultáneamente en 2.4 GHz y 5 GHz con rendimiento agregado hasta 2,976 Mbps, mientras que la radio IoT multiprotocolo (BLE/Zigbee/Matter) habilita la conectividad de dispositivos inteligentes sin infraestructura separada. La gestión centralizada mediante plataforma cloud permite despliegue zero-touch con autoconfiguración automática al conectar, reduciendo drásticamente los costos operativos de instalación y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Wi-Fi 6 802.11ax dual banda hasta 2.5 Gbps agregados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>3 puertos Gigabit Ethernet, 1 con salida PoE passthrough<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio IoT integrada BLE/Zigbee/Matter<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión en la nube con autoconfiguración zero-touch<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño de pared integrado y discreto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad WPA3 y control de acceso avanzado con llaves únicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte para 512 clientes concurrentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte multi-sitio para cadenas hoteleras o edificios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Inalámbrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: Wi-Fi 6 802.11ax<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración radio: Dual-radio 2x2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda 5 GHz: hasta 2,402 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda 2.4 GHz: hasta 574 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rendimiento agregado: hasta 2,976 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de clientes: 512 concurrentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad: WPA3 de última generación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radio IoT: BLE/Zigbee/Matter integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: Diseño indoor para cobertura de habitación/oficina</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Alimentación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos LAN: 3 x Gigabit Ethernet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PoE out: 1 puerto con salida PoE passthrough<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector passthrough: RJ45 integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE 802.3af (entrada)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Wall plate para montaje en caja de pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micro-switch integrado: Sí, 3 puertos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Integrado y discreto para entornos hospitality</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plataforma: cnMaestro™ cloud<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Despliegue: Zero-touch, autoconfiguración al conectar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo: Clientes y tráfico en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Visibilidad: Red de extremo a extremo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de acceso: Avanzado con llaves únicas por cliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Multi-sitio: Ideal para cadenas hoteleras o edificios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz: Intuitiva, elimina complejidad técnica</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Punto de acceso XV2-22H indoor Wi-Fi 6 wall plate<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje para instalación en caja de pared estándar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autoconfiguración zero-touch reduce despliegue en sitio
Característica 2	Radio IoT BLE/Zigbee/Matter integra dispositivos inteligentes
Característica 3	Micro-switch integrado elimina necesidad de equipo adicional
Característica 4	Soporte para 512 clientes concurrentes por AP
Característica 5	WPA3 con llaves únicas por cliente fortalece seguridad
Característica 6	Monitoreo de tráfico y clientes en tiempo real vía cloud