



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / Diseño para Pared / 3 Puertos Gigabit / PoE Passthrough / Doble Banda 2.4 y 5 GHz / Hasta 2.5 Gbps / Radio IoT Integrado

SKU: Xv2-22H0A00-RW

Marca: CAMBIUM NETWORKS

Categoría: Routers Inalámbricos

\$3,892.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso indoor Wi-Fi 6 (802.11ax) con factor de forma wall plate diseñado para despliegues empresariales en entornos de alta densidad. Integra micro-switch de tres puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE passthrough, permitiendo la conexión de dispositivos periféricos sin infraestructura eléctrica adicional. La arquitectura dual-radio 2x2 opera en bandas simultáneas 2.4 GHz y 5 GHz con ancho de canal de 160 MHz, alcanzando velocidad agregada de 2,976 Mbps. Incluye radio IoT multiprotocolo (BLE, Zigbee, Matter) para habilitar aplicaciones de edificio inteligente y automatización. La gestión mediante plataforma cloud cnMaestro™ proporciona visibilidad en tiempo real del tráfico y clientes, eliminando la complejidad operativa en despliegues de múltiples ubicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Wi-Fi 6 (802.11ax) dual-radio 2x2 con velocidad total de 2,976 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño wall plate para instalación discreta en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>3 puertos Gigabit Ethernet RJ45 con micro-switch integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto PoE out para alimentación de dispositivos externos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio IoT integrado: BLE, Zigbee, Matter<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho de banda de 160 MHz en 5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión cloud cnMaestro™ con zero-touch deployment<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad WPA3 con llaves de acceso únicas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Passthrough RJ45 para telefonía</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: Wi-Fi 6 (802.11ax)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración radio: Dual-radio 2x2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad total: 2,976 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bandas: 2.4 GHz y 5 GHz simultáneas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de canal: 160 MHz (5 GHz)<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad máxima: 512 clientes concurrentes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Alimentación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 puertos Gigabit Ethernet RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micro-switch integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto PoE out para dispositivos externos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE af<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radio IoT: BLE, Zigbee, Matter<li style='padding: 6px 0;'>Passthrough RJ45 para telefonía</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plataforma: cnMaestro™ cloud<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zero-touch: auto-configuración instantánea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo: tráfico y clientes en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad: WPA3<li style='padding: 6px 0;'>Autenticación: llaves de acceso únicas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en la nube con cnMaestro para administración de red extremo a extremo
Característica 2	Zero-touch deployment con auto-configuración instantánea al conectar
Característica 3	Soporte para 512 dispositivos concurrentes con ancho de banda de 160 MHz
Característica 4	Radio IoT integrado BLE/Zigbee/Matter para conectividad de dispositivos inteligentes
Característica 5	Seguridad WPA3 con llaves de acceso únicas para protección de red empresarial
Característica 6	Puerto PoE out para alimentar dispositivos externos sin cableado adicional

RimelT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 12:42