



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / 1.7 Gbps / 512 Usuarios Simultáneos / Doble Banda 2.4/5 GHz / MU-MIMO 2x2 / PoE / Montaje en Techo

SKU: XV2-2X00A00-RW Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Puntos de Acceso

\$3,427.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso empresarial Wi-Fi 6 (802.11ax) diseñado para entornos de alta densidad de usuarios. Ofrece una velocidad agregada de hasta 1.7 Gbps mediante operación simultánea en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz con tecnología MU-MIMO 2x2. Soporta hasta 512 usuarios concurrentes con rendimiento optimizado, integrando funciones de roaming y mesh para garantizar conectividad ininterrumpida en desplazamientos dentro de la cobertura. La gestión se realiza a través de la plataforma cnMaestro en la nube, que permite administración integral de inventario, aprovisionamiento, configuración, control de ancho de banda, portal cautivo y generación de tickets o vouchers sin costo de licencia. Las antenas omnidireccionales de 5 dBi (2.4 GHz) y 6 dBi (5 GHz) proporcionan cobertura 360° uniforme. El dispositivo se instala en techo o plafón y recibe alimentación mediante PoE, eliminando la necesidad de cableado eléctrico adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar Wi-Fi 6 (802.11ax)Velocidad agregada hasta 1.7 GbpsDoble banda 2.4 GHz y 5 GHzMU-MIMO 2x2 en ambas bandasSoporte para hasta 512 usuarios simultáneosRoaming y redes mesh integradosAntenas omnidireccionales 5 dBi (2.4 GHz) y 6 dBi (5 GHz)Seguridad WPA3Gestión en la nube mediante cnMaestro sin costoMontaje en techo o plafónAlimentación PoE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Estándar: Wi-Fi 6 (802.11ax)Velocidad máxima: 1.7 GbpsBandas: 2.4 GHz y 5 GHzMU-MIMO: 2x2Capacidad de usuarios: 512 simultáneosRoaming: SoportadoMesh: SoportadoAntenas: Omnidireccionales 5 dBi (2.4 GHz), 6 dBi (5 GHz)Seguridad: WPA3</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Montaje: Techo o plafónAlimentación: PoE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Software</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Plataforma: cnMaestro en la nubeCosto de gestión: GratuitoFunciones: Inventario, aprovisionamiento, configuración, operaciones diarias, mantenimiento, control de ancho de banda, portal cautivo, tickets y vouchers</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 (802.11ax) con hasta 1.7 Gbps de velocidad
Característica 2	Integración con cnMaestro para gestión integral desde la nube
Característica 3	Soporta hasta 512 usuarios simultáneos con alta densidad
Característica 4	Doble banda 2.4 GHz y 5 GHz con MU-MIMO 2x2
Característica 5	Antenas omnidireccionales de 5 dBi y 6 dBi para mejor cobertura
Característica 6	Soporte para roaming y redes mesh sin interrupciones