



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / Doble Banda 2.4/5 GHz / 2x2 MU-MIMO / 2.97 Gbps / 512 Usuarios / 360° Omnidireccional / PoE / Gestión en Nube

SKU: XV2-2X00B00-RW Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Puntos de Acceso

\$5,155.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso empresarial Wi-Fi 6 (802.11ax) de doble banda diseñado para entornos de alta densidad de usuarios. Integra tecnología 2x2 MU-MIMO con velocidad agregada de hasta 2.97 Gbps y capacidad para 512 usuarios simultáneos. La arquitectura de borde inteligente permite gestión centralizada mediante la plataforma cnMaestro en la nube, incluyendo funciones de inventario, aprovisionamiento automático, control de ancho de banda, tiempos de sesión y portal cautivo. La cobertura omnidireccional 360° con antenas internas optimizadas elimina zonas muertas en instalaciones profesionales. Compatible con funcionalidad mesh para extensión de cobertura sin infraestructura cableada adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) con doble banda simultánea 2.4 GHz y 5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2x2 MU-MIMO con velocidad total hasta 2.97 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cobertura omnidireccional 360° con antenas internas optimizadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para 512 usuarios concurrentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión centralizada en nube mediante cnMaestro (gratuita)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Seguridad WPA3 con segmentación de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funcionalidad mesh integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación PoE para instalación simplificada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bandas: 2.4 GHz / 5 GHz (dual band simultáneo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MIMO: 2x2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad total: hasta 2.97 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de usuarios: 512 concurrentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura: omnidireccional 360°<li style='padding: 6px 0;'>Antenas: internas optimizadas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Red y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad: WPA3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Segmentación de red: soportada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión: cnMaestro en nube (gratuita)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de acceso: portal cautivo, tickets, vouchers<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de tráfico: tiempos de sesión y anchos de banda<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad controlador: cnMaestro o XMS</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: techo o plafón<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: elegante y discreto para entornos profesionales<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: interior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada gratuita en cnMaestro con inventario, aprovisionamiento y portal cautivo
Característica 2	Seguridad WPA3 con segmentación de red para aislamiento de tráfico
Característica 3	Cobertura omnidireccional 360° con antenas internas optimizadas
Característica 4	Soporte para 512 usuarios simultáneos en entornos de alta densidad
Característica 5	Mesh integrado para extensión de cobertura sin cables adicionales
Característica 6	Diseño discreto para montaje en techo o plafón en espacios profesionales