



Punto de Acceso Empresarial / Wi-Fi 6/6E Tri-Banda / 3 Radios SDR / 1,500 Clientes / Antena 5/6 dBi / PoE / Techo o Plafón

SKU: XE3-4X00B06-RW Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Puntos de Acceso

\$7,222.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El punto de acceso empresarial XE3-4 de Cambium Networks es un equipo indoor compatible con los estándares Wi-Fi 6 y 6E, operando simultáneamente en las bandas de 2.4, 5 y 6 GHz. Incorpora tres radios definidos por software (SDR) que permiten asignar de forma flexible los recursos espectrales según la demanda de tráfico y densidad de usuarios. Soporta hasta 1,500 clientes simultáneos con roaming continuo sin pérdida de paquetes, lo que garantiza conectividad estable para dispositivos móviles en entornos de alta afluencia. Su arquitectura de seguridad integra cifrado WPA3 y se gestiona centralizadamente mediante la plataforma cnMaestro on-premises, facilitando la administración, monitoreo y ajuste de servicios inalámbricos. El diseño permite montaje en techo o plafón con alimentación PoE, optimizando la infraestructura de cableado y reduciendo los costos de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><p style='font-weight: bold; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</p><ul style='padding-left: 20px; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 6/6E tri-banda (2.4, 5 y 6 GHz)Hasta 1,500 clientes simultáneos3 radios definidos por software (SDR)Gestión centralizada con cnMaestro on-premisesAntena omnidireccional 5/6 dBi por bandaRoaming continuo sin pérdida de paquetesSeguridad WPA3Montaje en techo o plafónAlimentación PoE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p style='font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; opacity: 0.9;'>Desempeño</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 6/6E tri-banda: 2.4, 5 y 6 GHzHasta 1,500 clientes simultáneos3 radios definidos por software (SDR)Roaming continuo sin pérdida de paquetesAntena omnidireccional 5/6 dBi por bandaSeguridad WPA3</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p style='font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; opacity: 0.85;'>Montaje en techo o plafónAlimentación mediante PoEFormato indoor para despliegues empresariales</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p style='font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; opacity: 0.9;'>Gestión y Seguridad</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; opacity: 0.85;'>Gestión centralizada con cnMaestro on-premisesMonitoreo y diagnóstico de múltiples sitiosConfiguración guiada para nuevos puntos de accesoCifrado WPA3 integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Roaming continuo sin pérdida de paquetes para movilidad empresarial
Característica 2	Gestión centralizada cnMaestro con diagnóstico remoto y ajuste de servicios
Característica 3	Antena omnidireccional 5/6 dBi optimizada por banda para cobertura uniforme
Característica 4	MU-MIMO 4x4 con throughput hasta 1,201 Mlps en banda de 5 GHz
Característica 5	Configuración guiada paso a paso que reduce tiempo de despliegue
Característica 6	Administración multi-sitio con control de acceso por usuario y permisos