



Punto de acceso Enterprise / Wi-Fi 6 / 2.97 Gbps / MU-MIMO 2x2 / SFP 2.5G / Doble banda / 9.74 ft alcance

SKU: RG-AP820-L(V3) Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$4,383.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; '><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.75rem; '>Punto de acceso Enterprise Wi-Fi 6 con gestión en nube</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.25rem; '>El punto de acceso RG-AP820-L(V3) de Ruijie está diseñado para entornos empresariales que demandan alta capacidad y administración simplificada. Opera bajo el estándar 802.11ax (Wi-Fi 6) con compatibilidad retroactiva, permitiendo la conexión de dispositivos de generaciones anteriores sin degradación del rendimiento. La arquitectura de doble banda simultánea 2.4 GHz y 5 GHz con tecnología MU-MIMO 2x2 optimiza la transmisión eficiente de datos en escenarios de alta densidad de usuarios. La administración se realiza completamente desde la nube de Ruijie, eliminando la necesidad de controladores locales y reduciendo la complejidad operativa. Los equipos de TI pueden generar reportes detallados de consumo por usuario, aplicación o equipo en rangos de fecha personalizados, además de configurar alertas automatizadas para supervisión proactiva de la infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem 0; '>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.25rem; margin-bottom: 1.5rem; '>Gestión en nube sin costo adicional ni controlador local requeridoWi-Fi 6 (802.11ax) con compatibilidad retroactiva completaDoble banda 2.4 GHz (2x2) y 5 GHz (2x2) con velocidad combinada hasta 2.97 GbpsMU-MIMO 2x2 para transmisión eficiente en entornos multiusuarioPuerto SFP 2.5G para conectividad de fibra óptica de alta velocidadReportes de consumo granular por usuario, aplicación o equipo con fechas determinadasAlertas automatizadas remotas para mantenimiento proactivo de la redTres modos de operación: Access Point (Fit/Fat/Macc)Múltiples interfaces de configuración: web local, aplicación móvil y plataforma cloud<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem 0; '>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem; '><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem; '>Estándar inalámbrico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; '>802.11ax (Wi-Fi 6)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem; '>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; '>Retroactiva con estándares 802.11 anteriores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem; '>Bandas de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; '>2.4 GHz (2x2) / 5 GHz (2x2)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem; '>Tecnología MIMO</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; '>MU-MIMO 2x2</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem; '>Modos de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; '>Access Point (Fit / Fat / Macc)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem; '>Puerto WAN</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; '>1x Puerto WAN PoE In</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem; '>Puerto LAN</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; '>1x Puerto SFP 2.5G</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem; '>Configuración local</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; '>Interfaz web (red local)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem; '>Configuración remota</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; '>Aplicación móvil / Plataforma cloud</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem; '>Gestión de red</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; '>Nube Ruijie (sin controlador local)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-top: 0.5rem; '><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem; '>Funcionalidades avanzadas de nube</div><div style='color: inherit; line-height: 1.7; '>Descarga de reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo en fechas determinadas. Recepción de alertas automatizadas de forma remota para mantenimiento proactivo y operación continua de la red.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión 100% en nube sin controlador local
Característica 2	Wi-Fi 6 retrocompatible con estándares previos
Característica 3	Reportes de consumo por usuario y aplicación
Característica 4	Alertas automatizadas de monitoreo remoto
Característica 5	Triple modo operativo: Fit, Fat y Macc
Característica 6	Flexibilidad de administración web, app y cloud