



Punto de Acceso Exterior / 5 GHz / 867 Mbps / Alcance 3 km (1.86 mi) / Antena Sectorial 8 dBi / PoE Pasivo / Salida PoE 10W / MIMO 2x2

SKU: DS-3WF3000-EI-5AC/P Marca: HIKVISION Categoría: 5 y 6 GHz

\$2,146.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso exterior diseñado para enlaces inalámbricos punto a punto (PTP) y punto a multipunto (PTMP) en banda de 5 GHz. Integra antena sectorial de 8 dBi con apertura horizontal de 50° y tecnología MIMO 2x2, alcanzando velocidades de hasta 867 Mbps conforme al estándar IEEE 802.11a/n/ac. La salida PoE de 10 W permite alimentar directamente una cámara IP, eliminando la necesidad de inyectores adicionales en el extremo remoto. El equipo opera en el rango de frecuencias de 5150 a 5825 MHz con ancho de canal configurable en 20, 40 u 80 MHz, facilitando la adaptación a entornos con interferencia espectral. La administración se realiza mediante interfaz web o plataforma cloud gratuita Hik-Partner Pro, que permite la activación y vinculación de dispositivos en tres pasos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión punto a punto (PTP) y punto a multipunto (PTMP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de hasta 867 Mbps (IEEE 802.11a/n/ac)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia operativa: 5150 ~ 5825 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Antena integrada sectorial: 8 dBi, apertura horizontal 50°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida PoE: 10 W para alimentación de cámara IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance operativo: hasta 3 km (1.86 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia de transmisión: 22 dBm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de canal ajustable: 20 / 40 / 80 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Encriptación: WPA-PSK / WPA2-PSK<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• IP default AP: 192.168.1.35 / IP default CPE: 192.168.1.36<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz web para configuración local<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar Wi-Fi: IEEE 802.11a/n/ac<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad máxima: 867 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 5150 ~ 5825 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia TX: 22 dBm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: hasta 3 km (1.86 mi)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MIMO: 2x2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de canal: 20 / 40 / 80 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Encriptación: WPA-PSK / WPA2-PSK<li style='padding: 6px 0;'>Salida PoE: 10 W<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 48V PoE pasivo / 1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 3.6 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena: 8 dBi integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apertura horizontal: 50°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 90.8 × 187.87 × 57.87 mm<li style='padding: 6px 0;'>Uso: Exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 unidades de punto de acceso<li style='padding: 6px 0;'>2 inyectores PoE pasivo<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión PTP y PTMP para despliegues flexibles de red inalámbrica
Característica 2	Salida PoE de 10 W para alimentar cámara IP directamente sin inyectores adicionales
Característica 3	Alcance de enlace hasta 3 km (1.86 mi) en condiciones de línea de vista
Característica 4	Administración cloud gratuita con activación en 3 pasos vía Hik-Partner Pro
Característica 5	Ancho de canal ajustable 20/40/80 MHz para optimización de espectro en zonas congestionadas
Característica 6	Carcasa IP65 para operación continua en exteriores con protección contra polvo y agua