



Punto de Acceso Bridge Exterior / 5 GHz / 867 Mbps / Alcance 5 km (3.1 mi) / IP65 / 3 Puertos Gigabit / Antena 11 dBi / PoE Pasivo 24V

SKU: EAP215-BRIDGE-KIT Marca: TP-LINK Categoría: 5 y 6 GHz

\$4,369.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El EAP215-Bridge es un punto de acceso exterior diseñado para establecer enlaces inalámbricos punto a punto de largo alcance en entornos profesionales. Opera exclusivamente en la banda de 5 GHz con velocidades de hasta 867 Mbps conforme al estándar IEEE 802.11ac, integrando una antena direccional 2x2 MIMO de 11 dBi que elimina la necesidad de configuraciones mecánicas adicionales. Su carcasa con certificación IP65 y rango de operación de -40°C a 70°C permite despliegues en condiciones climáticas adversas, mientras que la protección contra rayos de 6 kV asegura la continuidad operativa en zonas propensas a tormentas eléctricas. La inclusión de tres puertos Gigabit Ethernet blindados facilita la conectividad de cámaras IP y equipos de red en el extremo remoto del enlace, con alimentación mediante PoE pasivo de 24V incluido. La compatibilidad con la plataforma Omada SDN permite gestión centralizada y remota a través de controladores de hardware, software o en la nube, optimizando la administración de infraestructuras distribuidas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Frecuencia: 5 GHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Velocidad inalámbrica: hasta 867 Mbps (IEEE 802.11ac)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alcance máximo: 5 km (3.1 mi)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Antena: interna direccional 2x2 MIMO, 11 dBi<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Puertos LAN: 3 x Gigabit Ethernet blindados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alimentación: PoE pasivo 24V (incluido)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Grado de protección: IP65<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección contra rayos: 6 kV<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Montaje: en poste</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estándar: IEEE 802.11ac<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Banda: 5 GHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad: hasta 867 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance: 5 km (3.1 mi)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Antena: 2x2 MIMO, 11 dBi<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección rayos: 6 kV</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puertos: 3 x Gigabit Ethernet blindados<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: PoE pasivo 24V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje: en poste</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Punto de acceso EAP215-Bridge<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fuente de alimentación PoE pasivo 24V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kit de montaje en poste</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace inalámbrico punto a punto hasta 5 km (3.1 mi) sin cables
Característica 2	Operación en climas extremos de -40°C a 70°C con carcasa IP65
Característica 3	3 puertos Gigabit blindados para cámaras IP y dispositivos de red
Característica 4	Gestión remota centralizada vía Omada SDN en hardware, software o nube
Característica 5	Protección contra rayos 6 kV para instalaciones en zonas de tormentas
Característica 6	Antena direccional 2x2 MIMO 11 dBi integrada sin ajustes mecánicos