



Punto de Acceso Exterior / Doble Banda AC1200 / MU-MIMO / PoE 802.3af/at / PoE Pasivo 24V / IP65 / Montaje Mástil-Pared

SKU: EAP225-OUTDOOR    Marca: TP-LINK    Categoría: Puntos de Acceso

\$1,593.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso exterior de doble banda diseñado para despliegues profesionales en entornos abiertos. Integra tecnología MU-MIMO para atender múltiples clientes simultáneamente sin degradación de rendimiento, y soporta operación en modo standalone o gestión centralizada mediante la plataforma Omada. La funcionalidad Mesh Omada permite la interconexión de múltiples unidades con recuperación automática de ruta, garantizando conectividad continua. Su carcasa con certificación IP65 y rango de temperatura operativa de -30°C a 70°C lo hacen apto para instalaciones industriales, recintos deportivos, patios logísticos y campus empresariales. La alimentación dual PoE 802.3af/at o PoE pasivo 24V facilita la integración en infraestructuras existentes sin requerir cableado eléctrico adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>• Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/b/g/n/ac</li><li>• Banda dual 2.4 GHz y 5 GHz con antenas dedicadas</li><li>• Mesh Omada con recuperación automática de señal</li><li>• Tecnología MU-MIMO para transmisiones simultáneas</li><li>• Gestión web integrada y compatibilidad con controlador Omada</li><li>• Carcasa resistente IP65 para protección contra polvo y agua</li><li>• Botón de reset físico para recuperación de acceso</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>• Velocidad AC: 1200 Mbps</li><li>• Antenas 2.4 GHz: 2×3 dBi</li><li>• Antenas 5 GHz: 2×5 dBi</li><li>• Potencia CE: &lt;20 dBm (2.4 GHz) / &lt;27 dBm (5 GHz)</li><li>• Potencia FCC: &lt;23 dBm (2.4 GHz) / &lt;22 dBm (5 GHz)</li><li>• Temperatura operación: -30°C a 70°C</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>• Dimensiones sin antena/montaje: 215.7 × 45 × 37.7 mm</li><li>• Dimensiones con antena/montaje: 403.8 × 90.7 × 55.2 mm</li><li>• Puerto: 1 × 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE</li><li>• Alimentación: PoE 802.3af/at o PoE pasivo 24V</li><li>• Certificaciones: CE, FCC, RoHS</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>• Punto de acceso EAP225-Outdoor</li><li>• Kit de montaje para mástil/pared</li><li>• Guía de instalación rápida</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Carcasa IP65 para operación confiable en exteriores extremos   |
| Característica 2 | Potencia de transmisión 27 dBm en 5 GHz para mayor alcance     |
| Característica 3 | Gestión flexible standalone o centralizada vía Omada           |
| Característica 4 | Mesh Omada para recuperación automática de señal y redundancia |
| Característica 5 | Instalación dual en mástil o pared con kit incluido            |
| Característica 6 | Operación en temperaturas -30°C a 70°C para climas adversos    |