



Punto de Acceso Exterior Wi-Fi 6 / AX3000 / MU-MIMO 2x2:2 / Alcance 300 m (984.3 ft) / 256 Clientes / 2.5G SFP / IP67

SKU: GWN7660ELR    Marca: GRANDSTREAM    Categoría: Puntos de Acceso

\$2,536.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El GWN7660ELR es un punto de acceso Wi-Fi 6 de largo alcance diseñado para despliegues empresariales en exteriores con alta densidad de clientes. Integra tecnología Xtra Range con un diseño de antena sofisticado que extiende la cobertura hasta 300 m (984.3 ft), permitiendo conectividad estable en amplias áreas abiertas. Su arquitectura MU-MIMO 2x2:2 de doble banda y throughput agregado de 3 Gbps garantizan rendimiento consistente para hasta 256 dispositivos simultáneos. La carcasa con certificación IP67 y el rango de temperatura operativa de -30°C a 60°C aseguran funcionamiento continuo bajo condiciones ambientales severas, incluyendo polvo, lluvia y exposición solar directa. La conectividad de uplink mediante puerto 2.5G SFP y Gigabit Ethernet con soporte PoE/PoE+ facilita la integración en infraestructuras de red existentes sin requerir cableado eléctrico adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) AX3000 para redes empresariales de alta densidad</li><li>Tecnología Xtra Range con alcance extendido de 300 m (984.3 ft)</li><li>MU-MIMO 2x2:2 de doble banda con throughput inalámbrico agregado de 3 Gbps</li><li>Capacidad para 256 dispositivos Wi-Fi simultáneos</li><li>Carcasa IP67 resistente a polvo e intemperie</li><li>Temperatura de operación de -30°C a 60°C</li><li>Puerto 2.5G SFP y Gigabit Ethernet con PoE/PoE+</li><li>Administración desde la nube gratuita o modo stand-alone</li><li>Diseño de antena optimizado para máximo rendimiento de red</li><li>Tecnología resistente al calor para operación en exteriores</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Estándar: Wi-Fi 6 (802.11ax)</li><li>Throughput agregado: 3 Gbps</li><li>Configuración MU-MIMO: 2x2:2 dual-band</li><li>Capacidad máxima de clientes: 256 dispositivos</li><li>Alcance de cobertura: 300 m (984.3 ft)</li><li>Tecnología de alcance: Xtra Range</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Certificación de protección: IP67</li><li>Temperatura de operación: -30°C a 60°C</li><li>Resistencia: Polvo, intemperie, calor</li><li>Uplink Ethernet: 1 puerto Gigabit</li><li>Uplink fibra: 1 puerto 2.5G SFP</li><li>Alimentación: PoE/PoE+</li><li>Ubicación de despliegue: Exterior</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Modos de gestión: Nube gratuita o stand-alone</li><li>Tipo de producto: Punto de acceso exterior empresarial</li><li>Diseño de antena: Optimizado para rendimiento máximo</li><li>Aplicación: Redes Wi-Fi de alta densidad</li><li>Entorno objetivo: Empresas, exteriores</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Tecnología Xtra Range para cobertura extendida en exteriores   |
| Característica 2 | Soporta 256 dispositivos simultáneos en redes de alta densidad |
| Característica 3 | Puerto 2.5G SFP y Gigabit Ethernet con PoE/PoE+ integrado      |
| Característica 4 | Operación confiable de -30°C a 60°C en condiciones extremas    |
| Característica 5 | Administración en la nube gratuita o modo stand-alone flexible |
| Característica 6 | Diseño de antena optimizado para máximo rendimiento de red     |