



Punto de Acceso Exterior / Wi-Fi N 300Mbps / 2.4GHz / 12dBi / MIMO 2x2 / PoE Pasivo 60m (200 pies)

SKU: CPE220 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$1,198.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este punto de acceso exterior de 2.4GHz ofrece conectividad inalámbrica N a 300Mbps con antena direccional integrada de 12dBi de doble polarización, ideal para enlaces punto a punto y punto a multipunto en entornos profesionales. Equipado con procesador Qualcomm Atheros de 560MHz y tecnología MIMO 2x2, garantiza rendimiento optimizado con baja latencia. La tecnología Pharos MAXstream TDMA mejora significativamente la capacidad del sistema en aplicaciones PTMP, mientras que su protección IPX5 y 15kV ESD aseguran operación confiable en condiciones climáticas adversas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Antena direccional 12dBi de doble polarización integradaPotencia de transmisión ajustable de 0 a 30dBm / 1000mW con control precisoTecnología MIMO 2x2 para mayor capacidad y menor latenciaTecnología Pharos MAXstream TDMA optimizada para aplicaciones PTMPProtección IPX5 y 15kV ESD para operación en exterioresPoE pasivo con soporte hasta 60 metros (200 pies)Procesador Qualcomm Atheros 560MHz con rendimiento optimizadoAdministración centralizada mediante control PharosAlimentación remota a través de puerto Ethernet con reinicio remotoModos de operación: AP, Cliente, Repetidor, AP Router, AP Cliente Router (WISP)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad Inalámbrica</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Estándar: Wi-Fi N 802.11n</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Frecuencia: 2.4GHz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Velocidad: 300Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tipo: Direccional integrada</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Ganancia: 12dBi</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Polarización: Doble polarizado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Uso: Exterior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Antena y RF</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tipo: Direccional integrada</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Ganancia: 12dBi</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Polarización: Doble polarizado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Alimentación y Red Alimentación y Red</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>PoE: Pasivo hasta 60m (200 pies)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Reinicio: Remoto vía Ethernet</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Hardware</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>CPU: Qualcomm Atheros 560MHz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Protección: IPX5, 15kV ESD</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Software y Gestión Software y Gestión</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Modos de Operación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>AP, Cliente, Repetidor, AP Router, AP Cliente Router (WISP)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Antena direccional 12dBi de doble polarización integrada
Característica 2	Potencia de transmisión ajustable de 0 a 30dBm con control preciso
Característica 3	Procesador Qualcomm Atheros 560MHz optimizado para alto rendimiento
Característica 4	Protección IPX5 y 15kV ESD para instalación en exteriores
Característica 5	Tecnología Pharos MAXstream TDMA para mejor capacidad y latencia
Característica 6	Múltiples modos de operación: AP, Cliente, Repetidor, AP Router y WISP