



Punto de Acceso Exterior Wi-Fi N / 300Mbps / 2.4GHz / 2 Antenas 9dBi / MIMO 2x2 / Cobertura 100m (328 pies)

SKU: CPE210 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$1,064.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px; font-size: 1.4rem;'>Punto de Acceso Exterior Wi-Fi N 300Mbps 2.4GHz</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;'>El CPE210 es un dispositivo de exterior diseñado para aplicaciones de redes inalámbricas en entornos profesionales y residenciales. Ofrece rendimiento optimizado con tecnología Wi-Fi N en la banda de 2.4GHz, alcanzando velocidades de hasta 300Mbps. Su diseño robusto permite despliegues al aire libre con cobertura efectiva de hasta 100 metros (328 pies), soportando entre 25 y 30 usuarios simultáneos de manera estable. La plataforma de administración centralizada facilita la gestión de múltiples dispositivos, convirtiéndolo en una solución escalable para proyectos de conectividad inalámbrica.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'>Con cinco modos de operación disponibles —AP, Cliente, Repetidor, AP Router y AP Cliente Router (WISP)— este equipo se adapta a diversas topologías de red. Su interfaz intuitiva reduce la curva de aprendizaje para equipos de TI, permitiendo configuraciones rápidas sin requerir especialización avanzada en redes inalámbricas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin: 24px 0 16px 0; font-size: 1.15rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px;'>Cobertura de hasta 100m (328 pies) para 25-30 usuarios simultáneosTecnología Wi-Fi N 2.4GHz con velocidad hasta 300Mbps2 antenas integradas de 9dBi con apertura vertical 35° y horizontal 65°Tecnología MIMO 2x2 para transmisión eficiente y establePotencia de transmisión ajustable 0-27dBm (500mW) para optimización de señal5 modos operativos: AP / Cliente / Repetidor / AP Router / AP Cliente Router (WISP)1 puerto Ethernet blindado 10/100Mbps (LAN)Plataforma de administración centralizada para gestión remotaDiseño para exterior con resistencia a condiciones ambientales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin: 24px 0 16px 0; font-size: 1.15rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad Inalámbrica</h4><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>EstándarIEEE 802.11b/g/n</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Banda de frecuencia2.4GHz</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Velocidad máxima300Mbps</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tecnología MIMO2x2</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Potencia TX0-27dBm / 500mW</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Antenas Integradas</h4><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cantidad2 antenas</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Apertura vertical35°</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Apertura horizontal65°</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad y Alcance</h4><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Distancia de cobertura100m (328 pies)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Usuarios simultáneos25-30 usuarios</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Modos de operación5 modos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad Cableada</h4><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Puerto Ethernet1x RJ45 blindado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Velocidad del puerto10/100Mbps (LAN)</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Acceso Point (AP)</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>AdministraciónCentralizada</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Interfaz de configuraciónWeb intuitiva</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Aplicación recomendadaExteriores Wi-Fi</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Casos de Uso Recomendados</h4><p style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6; margin: 0;'>Ideal para extensión de cobertura Wi-Fi en patios, jardines, albercas, terrazas, estacionamientos, zonas agrícolas, pequeñas empresas con áreas exteriores, complejos residenciales, y puntos de acceso comunitarios en zonas rurales o suburbanas donde se requiere conectividad económica con rendimiento profesional.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura de 100m para 25-30 usuarios simultáneos
Característica 2	Potencia ajustable 0-27dBm para optimización de señal
Característica 3	5 modos de operación flexibles
Característica 4	Apertura vertical 35° y horizontal 65°
Característica 5	Puerto Ethernet blindado 10/100Mbps
Característica 6	Administración centralizada para despliegues escalables