



Punto de Acceso GPON / Wi-Fi 6 AX1800 / 1 Puerto GPON / 1 Puerto FXS / 2 Puertos Gigabit / PoE / Mesh / Montaje en Pared

SKU: EAP615GP-WALL Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$2,477.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Punto de acceso GPON de montaje en pared con Wi-Fi 6 AX1800 diseñado para integración en infraestructuras de fibra óptica. El equipo combina conectividad inalámbrica de alto rendimiento con un puerto GPON para acceso de banda ancha, un puerto FXS para servicios de voz sobre IP, y dos puertos Gigabit Ethernet para conectividad cableada de dispositivos terminales. Su factor de forma de placa de pared permite instalación discreta en entornos de hospitalidad, oficinas, clínicas y residencias, utilizando alimentación PoE para reducir el cableado eléctrico. La gestión se adapta a múltiples modalidades operativas: controlador hardware Omada OC200/OC300, software Omada, plataforma en la nube, o funcionamiento autónomo sin dependencia de infraestructura de gestión centralizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Wi-Fi 6 (802.11ax) AX1800 con velocidades combinadas hasta 1.8 Gbps1 puerto GPON SC/APC para conexión de fibra óptica con alcance hasta 20 km (12.4 mi)1 puerto FXS RJ11 para servicios de telefonía VoIP2 puertos LAN RJ45 10/100/1000 Mbps para dispositivos cableadosAlimentación mediante PoE (Power over Ethernet)Tecnología Mesh Omada para roaming y expansión de coberturaGestión: interfaz web, aplicación Omada, controlador Omada (OC200/OC300), o modo stand-aloneCertificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Inalámbrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Estándar: Wi-Fi 6 (802.11ax)Velocidad agregada: AX1800 (hasta 1.8 Gbps)Banda dual simultáneaTecnología Mesh Omada integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Interfaces y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 puerto GPON: SC/APC2 puertos LAN: RJ45 (10/100/1000 Mbps)1 puerto FXS: RJ11Alimentación: PoEDistancia máxima GPON: 20 km (12.4 mi)Formato: placa de pared para montaje empotrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Cumplimiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Gestión web localApp Omada móvilControlador Omada: OC200, OC300Omada Software ControllerOmada Cloud (basado en la nube)Modo stand-alone independienteCertificaciones: CE, FCC, RoHS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 AX1800 hasta 1.8 Gbps para alta densidad de dispositivos
Característica 2	Puerto GPON para conexión de fibra óptica hasta 20 km (12.4 mi)
Característica 3	Puerto FXS integrado para servicios VoIP de calidad profesional
Característica 4	Alimentación PoE que elimina cableado eléctrico adicional
Característica 5	Gestión flexible por controlador local, nube o modo independiente
Característica 6	Tecnología Mesh Omada para expansión de cobertura sin interrupciones