



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / 5.38 Gbps / MU-MIMO 4x4:4 / Cobertura 175 m (574.1 ft) / 256 Clientes / PoE+ Dual Gigabit

SKU: GWN7662 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$2,809.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El GWN7662 es un punto de acceso Wi-Fi 6 (802.11ax) diseñado para entornos empresariales de alta densidad como oficinas, comercios minoristas, restaurantes, hospitales e instituciones educativas. Integra tecnología MU-MIMO 4x4:4 en la banda de 5 GHz y 2x2:2 en la banda de 2.4 GHz, combinada con un diseño de antenas optimizado que maximiza el rendimiento de red y extiende el alcance de cobertura. Su capacidad para gestionar hasta 256 dispositivos simultáneos con QoS avanzada lo posiciona como solución para escenarios con alta concentración de usuarios y dispositivos IoT. La arquitectura Wi-Fi 6 mejora la eficiencia espectral y reduce la latencia en entornos densos. La instalación se simplifica mediante detección automática de alimentación PoE/PoE+ sobre cualquiera de sus dos puertos Gigabit Ethernet, permitiendo flexibilidad en el despliegue cableado.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) con rendimiento agregado hasta 5.38 Gbps</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• MU-MIMO 4x4:4 en 5 GHz y MU-MIMO 2x2:2 en 2.4 GHz</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cobertura hasta 175 m (574.1 ft) con antenas optimizadas integradas</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dos puertos Gigabit Ethernet con detección automática PoE/PoE+</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Administración integrada vía interfaz web o plataforma de nube gratuita</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Modo stand-alone sin dependencia de controladores físicos</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Inalámbrico</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rendimiento máximo: 5.38 Gbps (agregado)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Banda 5 GHz: MU-MIMO 4x4:4</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Banda 2.4 GHz: MU-MIMO 2x2:2</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cobertura: 175 m (574.1 ft)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de clientes: 256 dispositivos simultáneos</li*><li style='padding: 6px 0;*>QoS: Avanzada para priorización de tráfico</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Alimentación</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos Ethernet: 2x Gigabit RJ45</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: PoE/PoE+ automático (IEEE 802.3af/at)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detección automática de potencia en ambos puertos</li*><li style='padding: 6px 0;*>Antenas: Integradas y optimizadas para máximo alcance</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Administración y Despliegue</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interfaz web integrada para configuración local</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Plataforma de nube gratuita para gestión centralizada</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modo stand-alone sin controlador requerido</li*></ul*></div*></div*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento agregado hasta 5.38 Gbps para alta densidad de usuarios
Característica 2	MU-MIMO 4x4:4 en 5 GHz y 2x2:2 en 2.4 GHz para transmisión eficiente
Característica 3	Cobertura extendida 175 m (574.1 ft) con antenas optimizadas integradas
Característica 4	Soporte 256 dispositivos simultáneos con QoS avanzada para entornos densos
Característica 5	Detección automática PoE/PoE+ con dos puertos Gigabit Ethernet
Característica 6	Administración flexible vía web local o nube gratuita sin licencias