



Punto de Acceso Mesh / Wi-Fi 6 / Triple Radio 4.177 Gbps / 768 Clientes / Cobertura 380 m (1246.7 ft) / IP67

SKU: A660-X Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Puntos de Acceso

\$25,716.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El punto de acceso mesh industrial tri-radio Wi-Fi 6 está diseñado para implementaciones flexibles y expandibles en exteriores. Cuenta con tres radios independientes: 2.4 GHz (574 Mbps), 5 GHz Radio 1 (1201 Mbps) y 5 GHz Radio 2 (2402 Mbps), alcanzando un throughput total de 4.177 Gbps. Su arquitectura de triple radio permite dedicar radios específicos para front-haul y back-haul en configuraciones mesh, manteniendo el ancho de banda completo sin degradación. Con certificación IP67, opera en temperaturas desde -40°C hasta +65°C y soporta hasta 768 usuarios concurrentes. Incluye integración con Check Point Nano Agent para protección avanzada contra ciberataques.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Punto de acceso mesh conectorizado para exteriorEstándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)Radios: Triple radio (2.4 GHz + 5 GHz + 5 GHz)Throughput total: 4.177 GbpsCobertura: Hasta 380 m (1246.7 ft)Capacidad: Hasta 768 clientes concurrentesSeguridad: WPA3 con integración Check Point Nano AgentAlimentación: PoE 802.3btPuertos: 2.5 Gbps Ethernet/SFPConectores: 6 conectores N hembraProtección: IP67Temperatura de operación: -40°C a +65°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Radio 2.4 GHz: 574 MbpsRadio 5 GHz 1: 1201 MbpsRadio 5 GHz 2: 2402 MbpsThroughput total: 4.177 GbpsClientes concurrentes: Hasta 768Cobertura: Hasta 380 m (1246.7 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa: IP67Temperatura operación: -40°C a +65°CAlimentación: PoE 802.3btPuertos: 2.5 Gbps Ethernet/SFPConectores: 6 x N hembra</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Punto de acceso A660X</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple radio con throughput total de 4.177 Gbps sin degradación en mesh
Característica 2	Hasta 768 clientes concurrentes para alta densidad de usuarios
Característica 3	WPA3 con integración Check Point Nano Agent contra ciberataques
Característica 4	Alimentación PoE 802.3bt con puertos 2.5 Gbps Ethernet/SFP
Característica 5	Operación extrema de -40°C a +65°C con carcasa IP67
Característica 6	6 conectores N hembra para configuraciones de antena flexibles