



SKU: RG-RAP52-OD Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$2,078.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;"/>Punto de acceso exterior diseñado para despliegues de conectividad inalámbrica en entornos exteriores exigentes. Opera con estándar Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2 en bandas duales simultáneas, alcanzando velocidades combinadas de 12 Gbps. La administración centralizada mediante plataforma en nube elimina la necesidad de controladores locales, permitiendo gestión remota completa, generación de reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo, y recepción de alertas automatizadas para garantizar operatividad continua de la red.

Modos de Operación

- **Administración en nube**: sin costo adicional, sin controlador local requerido
- **Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2** (compatibilidad con tecnología retroactiva)
- **Banda 2.4 GHz**: 2x2 MIMO, hasta 400 Mbps
- **Banda 5 GHz**: 2x2 MIMO, hasta 867 Mbps
- **Antenas externas** con ganancia 3 dBi (2.4 GHz) y 4 dBi (5 GHz)
- **1 puerto Gigabit WAN** con PoE In incluido
- **Carcasa compacta** con grado de protección IP65
- **Configuración mediante interfaz web** (red local) o aplicación móvil (remoto o en red)
- **Reportes de consumo** detallados por usuario, aplicación o equipo con fechas determinadas
- **Alertas automatizadas** para monitoreo remoto de estado de red

Especificaciones Técnicas

Características Principales
• Bandas de Operación : 2.4 GHz / 5 GHz (dual band simultáneo)
• Velocidad Máxima : 2.4 GHz: 400 Mbps (2x2 MIMO); 5 GHz: 867 Mbps (2x2 MIMO)
• Velocidad Combinada : 12 Gbps
• Antenas : 4 dBi (2.4 GHz); 3 dBi (5 GHz)
• Externas omnidireccionales : 3 dBi (2.4 GHz), 4 dBi (5 GHz)
• Conectividad Cableada : 1 puerto Gigabit WAN con PoE In
• Protección Ambiental : IP65 (polvo y agua a chorro)
• Administración : Nube (sin costo), interfaz web, app móvil
• Formato : Compacto exterior con antenas externas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en nube sin costo adicional
Característica 2	Bandas duales 400+867 Mbps simultáneos
Característica 3	Tres modos: AP, mesh y repetidor universal
Característica 4	Puerto Gigabit WAN con PoE integrado
Característica 5	Carcasa IP65 para intemperie total
Característica 6	Alertas automatizadas y reportes detallados