



Punto de Acceso Mesh Wi-Fi 5 / 1267 Mbps / Doble Banda 2.4/5 GHz / PoE Gigabit / IP68 / Retardante a la Flama / Protección 4kV

SKU: RG-RAP6202(G) Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$3,113.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Punto de acceso Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2) diseñado para despliegues profesionales en exteriores e industria. Ofrece velocidades combinadas de 1267 Mbps mediante doble banda simultánea con antenas internas 2x2, permitiendo operación como access point independiente, nodo mesh o repetidor universal según las necesidades de cobertura de la red. La administración se realiza exclusivamente mediante la plataforma cloud gratuita del fabricante, eliminando la dependencia de controladores locales físicos y reduciendo costos operativos de infraestructura. La interfaz web local y aplicación móvil complementan la configuración inicial. La construcción con certificación IP68, material retardante a la flama y protección contra descargas de 4kV garantiza continuidad de servicio en condiciones ambientales adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Estándar: 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5), compatible con dispositivos de estándares anteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Banda 2.4 GHz: 2x2 MIMO con antenas internas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Banda 5 GHz: 2x2 MIMO con antenas internas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Velocidad combinada: 1267 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Modos de operación: Access Point, Mesh, Repetidor Universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gestión: Cloud gratuita sin controlador local, interfaz web (red local), aplicación móvil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Funciones cloud: reportes de consumo por usuario/aplicación/equipo, alertas automatizadas remotas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificaciones: IP68, retardante a la flama, protección contra descargas 4kV, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar inalámbrico: 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad total: 1267 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Banda 2.4 GHz: 2x2 MIMO, antenas internas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Banda 5 GHz: 2x2 MIMO, antenas internas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modos operativos: Access Point, Mesh, Repetidor Universal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad: Dispositivos de estándares anteriores</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas / Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto WAN: 1x Gigabit con PoE IN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto LAN: 1x Gigabit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: PoE (Power over Ethernet)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección ambiental: IP68<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Retardante a la flama<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección eléctrica: 4kV contra descargas<li style='padding: 6px 0;*>Certificación: RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Punto de acceso RGRAP6202(G)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kit de montaje<li style='padding: 6px 0;*>Guía de inicio rápido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión cloud gratuita sin controlador local requerido
Característica 2	Reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo con alertas automatizadas
Característica 3	Tres modos operativos: access point, mesh y repetidor universal
Característica 4	Puertos Gigabit con alimentación PoE en WAN para instalación simplificada
Característica 5	Antenas internas 2x2 en ambas bandas para cobertura omnidireccional
Característica 6	Protección IP68, retardante a la flama y 4kV para entornos industriales exigentes