



Punto de Acceso Mesh Wi-Fi 6 / 2.4 GHz 574 Mbps / 5 GHz 1200 Mbps / PoE Gigabit / SFP Óptico / 4 dBi y 6 dBi / Exterior 360°

SKU: RG-RAP6260(G) Marca: RUJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$5,872.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Punto de acceso industrial exterior con tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) diseñado para despliegues de red en entornos profesionales que requieren cobertura omnidireccional y alta disponibilidad. Integra gestión centralizada mediante plataforma en la nube, eliminando la necesidad de controladores locales y reduciendo la complejidad operativa en instalaciones distribuidas. La arquitectura de doble banda con radios 2x2 MIMO en 2.4 GHz y 5 GHz permite segmentar tráfico según tipo de dispositivo y aplicación. La inclusión de interfaz SFP para fibra óptica junto con puerto Gigabit PoE proporciona flexibilidad en el backhaul según la infraestructura disponible en el sitio de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6), retrocompatible con estándares anteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Bandas de operación: 2.4 GHz (2x2 MIMO) / 5 GHz (2x2 MIMO)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Velocidades: 574 Mbps (2.4 GHz) / 1200 Mbps (5 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Modos de operación: Access Point, Mesh, Repetidor Universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Gestión: Plataforma en la nube sin costo, sin controlador local requerido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Puentes: 1x Gigabit WAN PoE, 1x SFP para fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Antenas: 4 dBi (2.4 GHz) / 6 dBi (5 GHz), alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Cobertura: Diseño exterior 360° con filtros anti-interferencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar inalámbrico: 802.11ax (Wi-Fi 6)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad: Retrocompatible con 802.11a/b/g/n/ac<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Banda 2.4 GHz: 2x2 MIMO, hasta 574 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Banda 5 GHz: 2x2 MIMO, hasta 1200 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ganancia antena 2.4 GHz: 4 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ganancia antena 5 GHz: 6 dBi</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto WAN: 1x Gigabit Ethernet con PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto SFP: 1x interfaz para fibra óptica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modos operativos: AP, Mesh, Repetidor Universal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Gestión: Nube propietaria sin licencias ni controlador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Reportes: Consumo por usuario, aplicación o equipo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alertas: Notificaciones automatizadas remotas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Configuración y Despliegue</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interfaz web: Configuración vía red local<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación móvil: Administración remota<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cobertura: Exterior 360° omnidireccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: Filtros anti-interferencia integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Optimización: Auto-optimización con IA<li style='padding: 6px 0;*>Factor de forma: Industrial para exterior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión en la nube sin controlador local requerido
Característica 2	Reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo con alertas automatizadas
Característica 3	Puerto SFP para fibra óptica y uplink Gigabit PoE en un solo dispositivo
Característica 4	Tres modos operativos: AP, mesh o repetidor universal según necesidad de red
Característica 5	Antenas de alto rendimiento diferenciadas por banda para cobertura optimizada
Característica 6	Wi-Fi 6 retrocompatible maximiza rendimiento sin reemplazar equipos legacy