



Access Point Mesh Wi-Fi 6 / Exterior IP65 / AX3000 3 Gbps / 512 Usuarios / Doble Banda 2.4 y 5 GHz / Antenas Integradas 6.5 dBi

SKU: RG-RAP62-OD Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$3,083.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Access point exterior Wi-Fi 6 (802.11ax) diseñado para despliegues en entornos exigentes con protección IP65. Ofrece rendimiento AX3000 con ancho de banda combinado de hasta 3 Gbps en doble banda concurrente, soportando hasta 512 usuarios con estabilidad. Opera en temperaturas extremas de -30 °C a 65 °C, eliminando la necesidad de controlador local mediante administración cloud gratuita que incluye reportes de consumo por usuario y aplicación, además de alertas automatizadas remotas para supervisión proactiva de la red inalámbrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándar inalámbrico: 802.11ax (Wi-Fi 6), compatible hacia atrás<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho de banda máximo: Hasta 3 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de usuarios: Hasta 512 usuarios concurrentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Antenas: Integradas con ganancia de 4 dBi (2.4 GHz) y 6.5 dBi (5 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección exterior: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de temperatura operativa: -30 °C a 65 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modos de operación: Access point, mesh o repetidor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración: Cloud gratuita sin controlador local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: Vía web o aplicación móvil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Banda 2.4 GHz: 2x2 MIMO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Banda 5 GHz: 2x2 MIMO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Ancho de banda: Hasta 3 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Capacidad: 512 usuarios concurrentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Antenas integradas: 4 dBi / 6.5 dBi</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura operativa: -30 °C a 65 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diseño exterior de tamaño reducido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistente a condiciones climáticas extremas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración y Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cloud gratuita sin controlador local<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Reportes de consumo por usuario y aplicación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Alertas automatizadas remotas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Modos: Access point, mesh, repetidor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Configuración: Web y app móvil</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en la nube sin costo ni controlador local
Característica 2	Soporta 512 usuarios concurrentes con estabilidad garantizada
Característica 3	Diseño compacto IP65 para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Reportes de consumo por usuario, aplicación y equipo programados
Característica 5	Alertas automatizadas remotas para operación continua de red
Característica 6	Modos flexibles: Access Point, Mesh o Repetidor Universal