



Punto de Acceso Exterior Wi-Fi 7 / BE5040 / Doble Banda MLO / 5 Gbps / Puerto 2.5G PoE In / IP65 / -30°C a 65°C / 512 Usuarios

SKU: RG-RAP72PRO-OD Marca: RUJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$4,860.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso exterior Wi-Fi 7 (802.11be) diseñado para despliegues en entornos hostiles. Ofrece throughput agregado de hasta 5 Gbps mediante tecnología MLO (Multi-Link Operation) con configuración 5x5 en doble banda concurrente. Soporta 512 usuarios concurrentes simultáneos, ideal para zonas de alta densidad. La carcasa con protección IP65 garantiza operación continua en temperaturas de -30°C a 65°C. Incorpora puerto 2.5G Multi-Gigabit con alimentación PoE In para simplificar la instalación con un solo cable. Se administra completamente desde la nube sin necesidad de controlador local, incluyendo reportes de consumo por usuario o equipo, y alertas automatizadas remotas para mantenimiento proactivo de la red inalámbrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Estándar: 802.11be (Wi-Fi 7), compatible hacia atrás con 802.11a/b/g/n/ac/ax<li style='margin-bottom: 8px;'>Bandas: 2.4 GHz (2x2) / 5 GHz (3x3)<li style='margin-bottom: 8px;'>Modos de operación: Access Point, Mesh o Repetidor<li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración: Web, App móvil, Cloud<li style='margin-bottom: 8px;'>Puertos: 1x 2.5G Multi-Gigabit PoE In<li style='margin-bottom: 8px;'>Garantía: 3 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho de banda: 2.4 GHz 688 Mbps / 5 GHz 4.32 Gbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Throughput total: hasta 5 Gbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Usuarios concurrentes: hasta 512<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología MLO: 5x5 doble banda<li style='margin-bottom: 6px;'>Ganancia de antenas: 3.62 dBi y 6.28 dBi</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP65 para exterior<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura: -30°C a 65°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerto: 1x 2.5G Multi-Gigabit PoE In</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Punto de acceso RG-RAP72PRO-OD<li style='margin-bottom: 6px;'>Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión gratuita en nube sin controlador local
Característica 2	Reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo
Característica 3	Alertas automatizadas para monitoreo remoto continuo
Característica 4	Resistencia IP65 para condiciones climáticas extremas
Característica 5	Compatibilidad retroactiva con estándares Wi-Fi previos
Característica 6	Múltiples modos: access point, mesh y repetidor universal