



Punto de Acceso Wi-Fi 5 / 1200 Mbps / PoE / Interior / 256 Usuarios / 20 dBm / Roaming / Montaje Techo o Pared

SKU: DS-3WAP522-SI Marca: HIKVISION Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$1,458.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso interior Wi-Fi 5 diseñado para entornos empresariales con alta densidad de usuarios. Opera en bandas duales 2.4 GHz y 5 GHz con velocidad combinada de hasta 1200 Mbps, soportando hasta 256 clientes asociados y más de 100 conexiones simultáneas. Integra roaming para transiciones fluidas entre puntos de acceso, optimización automática de radiofrecuencia para mitigar interferencias, y gestión gratuita desde la nube. La alimentación PoE 802.3af/at simplifica el despliegue con un solo cable, mientras que la interfaz web local permite administración autónoma sin dependencia de servicios externos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 5 (802.11ac) dual band: 300 Mbps @ 2.4 GHz + 867 Mbps @ 5 GHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad máxima: 256 clientes asociados, más de 100 simultáneos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de roaming para movilidad continua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Optimización automática de RF<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión gratuita desde la nube<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz web local: 192.168.9.64<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta enlazar una VLAN a un SSID<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje flexible en techo o pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad Wi-Fi 2.4 GHz: 300 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad Wi-Fi 5 GHz: 867 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia antena 2.4 GHz: 3 dBi<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia antena 5 GHz: 4 dBi<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de transmisión: 20 dBm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Físicas y Eléctricas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz de red: 1 x RJ45 Gigabit<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: IEEE 802.3af/at PoE, 12 VDC 1.5 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo máximo de energía: 11.35 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 220 mm x 220 mm x 35 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 0 °C a 45 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: interior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: techo o pared</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Punto de acceso DS3WAP522SI<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit de montaje en techo o pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 5 dual band 300 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz) para alta densidad de usuarios
Característica 2	Roaming sin interrupciones para movilidad continua en entornos empresariales
Característica 3	Gestión centralizada gratuita en la nube sin costos de licencia adicional
Característica 4	Alimentación PoE 802.3af/at para despliegue con un solo cable Ethernet
Característica 5	Optimización automática de RF que reduce interferencias y mejora cobertura
Característica 6	Interfaz web local en 192.168.9.64 para configuración directa sin dependencia de nube