



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / 1800 Mbps / 100 Conexiones Simultáneas / PoE / Montaje Techo o Pared / Interior

SKU: DS-3WAP622G-SI Marca: HIKVISION Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$2,449.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Punto de acceso Wi-Fi 6 de interior diseñado para despliegues de alta densidad en entornos empresariales y corporativos. Opera en bandas duales 2.4 GHz y 5 GHz con velocidades combinadas de hasta 1800 Mbps, permitiendo la conectividad de hasta 100 usuarios simultáneos y 256 clientes asociados. Integra alimentación PoE 802.3af/at para simplificar la instalación con un solo cable, y soporta roaming para mantener sesiones activas durante la movilidad del usuario. La gestión gratuita desde la nube elimina la necesidad de controladores locales, reduciendo costos operativos y tiempos de despliegue.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Wi-Fi 6 (802.11ax) dual band: 2.4 GHz hasta 574 Mbps, 5 GHz hasta 1201 MbpsVelocidad agregada total: 1800 MbpsMontaje flexible en techo o pared para despliegues adaptables1 puerto Gigabit Ethernet RJ45 con PoE integradoSoporte para más de 100 clientes simultáneos; máximo 256 clientesPotencia de transmisión: 20 dBmGanancia de antenas: 3 dBi (2.4 GHz), 4 dBi (5 GHz)Gestión gratuita vía nube (Hik-Partner Pro)Optimización automática de RFInterfaz web de administración (192.168.9.64)Soporte de roaming entre puntos de accesoVinculación de VLAN a SSIDListas de bloqueo de clientes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Estándar Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6)Velocidad 2.4 GHz: 574 MbpsVelocidad 5 GHz: 1201 MbpsVelocidad total agregada: 1800 MbpsClientes simultáneos: más de 100Máximo de clientes asociados: 256Potencia de transmisión: 20 dBmGanancia de antena 2.4 GHz: 3 dBiGanancia de antena 5 GHz: 4 dBiOptimización automática de RFSoporte de roaming</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Interfaz de red: 1 x RJ45 GigabitAlimentación: IEEE 802.3af/at PoE, 12 VDC 1.5 AConsumo máximo de energía: 11.35 WUso: InteriorDimensiones: 220 mm x 220 mm x 35 mmTemperatura de operación: 0 °C a 45 °CMontaje: Techo o pared</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Administración y Avanzadas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Gestión gratuita desde la nubeInterfaz web: 192.168.9.64Activación en 3 pasos vía Hik-Partner ProVinculación de VLAN a SSIDListas de bloqueo de clientes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 dual band hasta 1800 Mbps agregados para alta densidad de usuarios
Característica 2	Gestión centralizada gratuita vía nube sin costos de licencia
Característica 3	Soporte para 100 clientes simultáneos y hasta 256 asociados por radio
Característica 4	Roaming fluido entre puntos de acceso para movilidad continua
Característica 5	Alimentación PoE 802.3af/at para instalación con un solo cable
Característica 6	Optimización automática de RF para rendimiento estable en entornos con interferencias