



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / 3000 Mbps / PoE / 256 Usuarios / 20 dBm / Montaje Techo o Pared / Interior

SKU: DS-3WAP622E-SI Marca: HIKVISION Categoría: Puntos de Acceso

\$2,836.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso Wi-Fi 6 de interior diseñado para entornos empresariales con alta densidad de usuarios. Ofrece throughput agregado de 3000 Mbps distribuidos en 575 Mbps a 2.4 GHz y 2400 Mbps a 5 GHz, permitiendo la conexión de hasta 256 usuarios con más de 100 sesiones simultáneas estables. Incorpora puerto uplink 2.5 Gigabit con alimentación PoE 802.3af/at, eliminando la necesidad de cableado eléctrico adicional y facilitando su montaje en techo o pared. La optimización automática de RF y el soporte de roaming garantizan transiciones fluidas entre puntos de acceso y estabilidad en entornos con interferencias. Su administración se realiza mediante interfaz web local o plataforma en la nube gratuita, reduciendo la complejidad operativa para equipos de TI.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 6 (802.11ax)2.4 GHz: 575 Mbps5 GHz: 2400 Mbps</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz de red: 1 x RJ45 2.5 GigabitAlimentación: IEEE 802.3af/at PoE, 12 VDC 1.5 AConsumo máximo de energía: 13.5 WDimensiones: 220 mm x 220 mm x 39 mmTemperatura de operación: 0 °C a 45 °CUso: interiorMontaje: techo o pared</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración y Avanzadas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz web local: 192.168.9.64Gestión gratuita desde la nubeSoporte para enlazar VLAN a SSIDRoaming entre puntos de acceso</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 con throughput agregado de 3000 Mbps para alta densidad de dispositivos
Característica 2	Soporte para 256 usuarios y más de 100 conexiones simultáneas sin degradación
Característica 3	Gestión centralizada gratuita en la nube sin licencias adicionales
Característica 4	Puerto uplink 2.5 Gigabit con alimentación PoE para despliegue con un solo cable
Característica 5	Optimización automática de RF para estabilidad en entornos con interferencias
Característica 6	Roaming transparente entre APs para movilidad continua de clientes