



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / 2975 Mbps / 23 dBm / 256 Usuarios / PoE / Exterior / Montaje Pared o Poste

SKU: DS-3WAP623E-SI Marca: HIKVISION Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$3,776.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Punto de acceso exterior Wi-Fi 6 (802.11ax) diseñado para entornos de alta densidad de usuarios. Ofrece throughput agregado de 2975 Mbps distribuido en 575 Mbps a 2.4 GHz y 2400 Mbps a 5 GHz, con capacidad para gestionar hasta 256 clientes y más de 100 conexiones simultáneas. Integra antenas de alta ganancia, potencia de transmisión de 23 dBm y funciones de roaming rápido inteligente con optimización automática de RF. Su alimentación mediante PoE 802.3af/at sobre enlace Gigabit reduce la infraestructura de cableado, mientras que su diseño robusto permite montaje en pared o poste para despliegues outdoor.

Desempeño

- Estándar Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Velocidad Wi-Fi 2.4 GHz: 575 Mbps
- Velocidad Wi-Fi 5 GHz: 2400 Mbps
- Velocidad total agregada: 2975 Mbps
- Potencia de transmisión: 23 dBm
- Ganancia de antenas 2.4 GHz: 10 dBi
- Ganancia de antenas 5 GHz: 5 dBi
- Número máximo de clientes: 256
- Conexiones simultáneas: más de 100
- Roaming rápido inteligente
- Optimización automática de RF

Físicas y Eléctricas

- Interfaz de red: 1 x RJ45 Gigabit uplink
- Alimentación: IEEE 802.3af/at PoE, 48 VDC
- Consumo máximo de energía: 14.4 W
- Uso en exterior
- Montaje: pared o poste
- Dimensiones: 102 mm × 110 mm × 250 mm (3.97" x 4.33" x 9.84")
- Peso: 1 kg

Contenido del Paquete

- Punto de acceso Wi-Fi 6
- Kit de montaje para pared o poste

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 802.11ax con throughput agregado de 2975 Mbps para alta densidad de dispositivos
Característica 2	Soporta 256 clientes y más de 100 conexiones simultáneas sin degradación de rendimiento
Característica 3	Antenas de alta ganancia: 10 dBi en 2.4 GHz y 5 dBi en 5 GHz para cobertura extendida
Característica 4	Alimentación PoE 802.3af/at mediante un solo cable Gigabit para instalación simplificada
Característica 5	Roaming rápido inteligente con optimización automática de RF para movilidad continua
Característica 6	Carcasa exterior resistente con montaje flexible en pared o poste para despliegues outdoor