



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / AX6000 MU-MIMO 4x4 / Puerto 2.5 Gbps / PoE+ / Cobertura Extendida / Montaje Techo/Pared

SKU: EAP683UR Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$4,490.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El punto de acceso Wi-Fi 6 AX6000 está diseñado para entornos profesionales que demandan alta densidad de usuarios y cobertura extendida. Integra tecnología MU-MIMO 4x4 y OFDMA para optimizar la eficiencia espectral en redes con múltiples dispositivos concurrentes. El puerto Ethernet 2.5 Gbps elimina cuellos de botella en el backhaul, mientras que el sistema Mesh Omada permite despliegues escalables sin interrupciones. Soporta gestión centralizada mediante controlador o funcionamiento autónomo Stand-Alone, adaptándose a infraestructuras existentes. Su diseño de perfil bajo con kit de montaje incluido facilita la instalación en techos y paredes con alimentación PoE+.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) con velocidades combinadas hasta 6000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• MU-MIMO 4x4 y OFDMA para mayor eficiencia en redes congestionadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerto 2.5 Gbps RJ45 para mayor capacidad de transferencia de datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Roaming continuo con SSID único para movilidad sin interrupciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema Mesh Omada para expansión inteligente de cobertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión por controlador Omada o modo Stand-Alone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación PoE+ 802.3at o fuente 12 VCC 2 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en techo/pared con kit incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Antenas de alto rango: 2.4 GHz 2x4 dBi / 5 GHz 2x5 dBi<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión web integrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Inalámbrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándares: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad combinada: hasta 6000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías: 1024-QAM, OFDMA, MU-MIMO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia CE: <20 dBm (2.4 GHz) / <23 dBm (5 GHz)<li style='padding: 6px 0;'>Potencia FCC: <26 dBm (2.4 GHz) / <26 dBm (5 GHz)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 220 x 220 x 32.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto: 1x RJ45 2.5 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón Reset: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE 802.3at / 12 VCC 2 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 23.69 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antenas: 2.4 GHz 2x4 dBi / 5 GHz 2x5 dBi<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Punto de acceso EAP683UR<li style='padding: 6px 0;'>• Kit de montaje techo/pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Roaming continuo con SSID único para movilidad sin interrupciones
Característica 2	OFDMA y MU-MIMO 4x4 para eficiencia en alta densidad de usuarios
Característica 3	Sistema Mesh Omada para expansión inteligente de cobertura
Característica 4	Puerto 2.5 Gbps para mayor capacidad de transferencia de datos
Característica 5	Gestión flexible por controlador o modo Stand-Alone
Característica 6	Antenas de alto rango 4 dBi/5 dBi para cobertura extendida