



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / AX5400 / MU-MIMO 4x4 / Puerto 2.5 Gbps / PoE+ / Montaje Techo/Pared

SKU: EAP670 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$4,092.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso profesional Wi-Fi 6 AX5400 diseñado para entornos de alta densidad de usuarios. Integra tecnología MU-MIMO 4x4 y OFDMA para maximizar la eficiencia espectral y reducir la latencia en redes con múltiples dispositivos concurrentes. El puerto Ethernet 2.5 Gbps elimina cuellos de botella en el backhaul, mientras que el roaming sin interrupciones garantiza movilidad continua para aplicaciones sensibles a la latencia. Compatible con gestión centralizada mediante controlador Omada o configuración autónoma stand-alone, adaptándose a infraestructuras tanto corporativas como de sucursales. Alimentación mediante PoE+ 802.3at o fuente de 12 VCC, con diseño de perfil bajo para montaje discreto en techo o pared.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Wi-Fi 6 (802.11ax) con velocidad agregada AX5400<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>MU-MIMO 4x4 y OFDMA para alta eficiencia de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto Ethernet RJ45 2.5 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Hasta 16 SSID configurables (8 por banda)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Roaming sin interrupciones para alta movilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión por controlador Omada o modo stand-alone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación PoE+ 802.3at o 12 VCC 2 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje en techo o pared con kit incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Inalámbrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Estándares: IEEE 802.11ax/ac/n/b/g/a</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Banda 2.4 GHz: 2 antenas integradas 4 dBi</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Banda 5 GHz: 2 antenas integradas 5 dBi</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Potencia TX (CE): <20 dBm (2.4 GHz) / <23 dBm (5 GHz)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Potencia TX (FCC): <26 dBm (2.4 GHz) / <26 dBm (5 GHz)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tecnologías: MU-MIMO 4x4, OFDMA, 1024-QAM</div><div>SSID máximos: 16 (8 por banda)</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones: 220 x 220 x 32.5 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Puertos: 1x RJ45 2.5 Gbps</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Botón Reset: Sí</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Alimentación: PoE 802.3at / 12 VCC 2 A</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Consumo máximo: 22.3 W</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Montaje: Techo o pared (kit incluido)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura operación: 0°C a 40°C</div><div>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión y Contenido</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Gestión web: Sí</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Modos de operación: Controlador Omada o stand-alone</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Funciones avanzadas: Mesh Omada, roaming sin interrupciones</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Garantía: 2 años</div><div>Contenido: Punto de acceso EAP670, kit de montaje techo/pared</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Roaming sin interrupciones para alta movilidad de usuarios
Característica 2	Hasta 16 SSID para segmentación avanzada de red
Característica 3	Puerto 2.5 Gbps para backhaul ultrarrápido sin cuellos de botella
Característica 4	Gestión flexible por controlador Omada o modo stand-alone
Característica 5	Diseño de alta densidad para entornos con múltiples usuarios concurrentes
Característica 6	Kit de montaje incluido para instalación en techo o pared