



Punto de Acceso Wi-Fi 7 / BE11000 Tribanda / 1 Puerto 10 Gbps / MLO / PoE+ / Montaje Techo/Pared

SKU: EAP773 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$5,157.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso empresarial Wi-Fi 7 (802.11be) tribanda con rendimiento agregado BE11000 de hasta 11 Gbps. Integra banda 6 GHz con ancho de canal de 320 MHz, tecnología Multi-Link Operation (MLO) para optimización de latencia y resistencia a interferencias, y un puerto Ethernet 10 Gbps para backhaul sin cuellos de botella. Diseñado para despliegue en techo o pared con alimentación PoE+, ofrece gestión centralizada mediante controladoras Omada hardware (OC200/OC300), software Omada o plataforma en la nube, con soporte adicional para operación stand-alone y expansión mediante mesh.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar Wi-Fi 7 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be tribandaVelocidad agregada BE11000 (11 Gbps)Banda 6 GHz con ancho de canal 320 MHz (HE320)Tecnología Multi-Link Operation (MLO)1 puerto LAN RJ45 10 GbpsAlimentación PoE+ (802.3at)Gestión: web, app Omada, controladora Omada (OC200/OC300), software Omada, nubeCompatible con TP-Link MeshMontaje en techo o paredCertificaciones: CE, FCC, RoHS, ICBotón de reset físico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/beVelocidad: BE11000 (11 Gbps agregados)Bandas: Tribanda (incluye 6 GHz)Ancho de canal: 320 MHz en 6 GHzTecnología MLO: Multi-Link OperationConfiguración MU-MIMO 2x2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 220 x 220 x 32.5 mmPuerto LAN: 1 x RJ45 10 GbpsAlimentación: PoE+ (802.3at)Montaje: Techo o paredBotón: Reset</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Punto de acceso EAP773Kit de montaje en techo/pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento agregado de 11 Gbps para alta densidad de usuarios
Característica 2	Banda 6 GHz limpia con ancho de canal 320 MHz para throughput máximo
Característica 3	Multi-Link Operation para latencia ultrabaja y enlaces resilientes
Característica 4	Gestión flexible por controlador Omada, nube o modo independiente
Característica 5	Compatible con TP-Link Mesh para expansión de cobertura escalable
Característica 6	Montaje en techo o pared para despliegue discreto en entornos empresariales