



Punto de Acceso Wi-Fi 7 / BE22000 Triple Banda / 2 Puertos 10 Gbps / PoE++ / MLO / Montaje en Techo y Pared

SKU: EAP783 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$12,659.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El EAP783 es un punto de acceso empresarial Wi-Fi 7 (802.11be) con rendimiento agregado BE22000, diseñado para entornos de alta densidad que demandan capacidad inalámbrica extrema. Opera en triple banda con 11,520 Mbps en 6 GHz, 8,640 Mbps en 5 GHz y 1,376 Mbps en 2.4 GHz, totalizando hasta 22 Gbps. Incorpora tecnología MLO (Multi-Link Operation) que permite la transmisión simultánea por múltiples bandas para reducir latencia y mejorar estabilidad en aplicaciones críticas como videoconferencia, streaming 8K y realidad virtual. Los dos puertos RJ45 10 Gbps con soporte PoE++ facilitan la conectividad de backbone de alta velocidad y la alimentación simplificada. La gestión se adapta a distintas infraestructuras mediante controlador físico Omada, software en la nube o funcionamiento autónomo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Wi-Fi 7 BE22000 triple banda: 11,520 Mbps (6 GHz) + 8,640 Mbps (5 GHz) + 1,376 Mbps (2.4 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología MLO (Multi-Link Operation) para menor latencia y mayor rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>2 puertos LAN RJ45 10 Gbps con alimentación PoE++<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Inalámbrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología 4096-QAM para mayor eficiencia en transferencia de datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión centralizada con plataforma Omada SDN (nube, controlador o stand-alone)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con TP-Link Mesh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje en techo o pared<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de reset</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda 6 GHz: 11,520 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda 5 GHz: 8,640 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda 2.4 GHz: 1,376 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MU-MIMO 4x4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de canal: hasta 320 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modulación: 4096-QAM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología MLO habilitada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 puertos LAN RJ45 10 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación PoE++ (802.3bt)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>App Omada para móviles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controladoras compatibles: OC200, OC300<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Omada Software Controller<li style='padding: 6px 0;'>Modo stand-alone independiente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: techo o pared</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón de reset físico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación CE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación FCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación RoHS<li style='padding: 6px 0;'>Certificación IC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple banda con 22 Gbps agregados para alta densidad de dispositivos
Característica 2	MLO para latencia reducida en aplicaciones de tiempo real
Característica 3	2 puertos 10 Gbps para backbone y servidores de alto rendimiento
Característica 4	Ancho de canal 320 MHz para mayor capacidad de transmisión
Característica 5	4096-QAM para eficiencia mejorada en transferencia de datos
Característica 6	Gestión flexible: controlador Omada, app o modo independiente