



Punto de Acceso Wi-Fi 7 / BE3600 / 4K-QAM / 2.5 Gbps PoE++ / 2.5 Gbps PoE Pass-through / 2 Puertos 1 Gbps / MLO / Mesh / Montaje en Pared

SKU: EAP725-WALL Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$3,261.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso Wi-Fi 7 de montaje en pared diseñado para entornos empresariales de alta densidad. Integra tecnología BE3600 con 4K-QAM para optimizar el uso del espectro y mejorar el rendimiento por cliente. La tecnología MLO (Multi-Link Operation) permite la agregación simultánea de bandas, eliminando la latencia variable y garantizando estabilidad en aplicaciones sensibles como videoconferencia, VoIP y gaming corporativo. La arquitectura de puertos incluye entrada PoE++ 2.5 Gbps, salida PoE pass-through 2.5 Gbps y dos puertos Gigabit para conectividad cableada de equipos terminales. Soporta más de 250 dispositivos concurrentes con gestión centralizada mediante la plataforma Omada SDN, controlador hardware o modo autónomo según la complejidad de la infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 7 BE3600 con tecnología 4K-QAM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología MLO para baja latencia y alta estabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte para más de 250 dispositivos simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño integrado para montaje en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones: CE, RoHS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón de reset integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto entrada LAN: 1x RJ45 2.5GE PoE++ <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto salida: 1x RJ45 2.5GE PoE pass-through<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: PoE++ (entrada), PoE pass-through (salida)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modos de gestión: Web, app Omada, controladora Omada, stand-alone<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Controladores compatibles: OC200, OC300<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Plataforma cloud: Omada Software Controller basado en la nube</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de clientes: Más de 250 dispositivos simultáneos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Compatible con TP-Link Mesh / Omada Mesh</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 7 BE3600 con 4K-QAM para máxima eficiencia espectral
Característica 2	MLO para latencia ultrabaja y estabilidad en tráfico crítico
Característica 3	Soporte para más de 250 dispositivos simultáneos sin degradación
Característica 4	Puerto 2.5 Gbps PoE++ con pass-through para cadena de dispositivos
Característica 5	Gestión flexible: controlador Omada, app o modo stand-alone
Característica 6	Diseño de pared integrado para despliegues discretos en oficinas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 11:04