



SKU: EAP723 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$2,853.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

link style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El TP-Link EAP723 es un punto de acceso profesional Wi-Fi de 7 doble banda BE5000 diseñado para despliegues empresariales de alta densidad. Integra tecnología Multi-Link Operation (MLO) y Multi-RU para optimizar el rendimiento en entornos con múltiples dispositivos concurrentes, eliminando la latencia y maximizando el throughput efectivo. Su puerto 2.5G multigigabit elimina cuellos de botella de red, permitiendo aprovechar al máximo las capacidades del estándar 802.11be. La arquitectura de gestión flexible permite operar bajo controlador Omada físico, Omada Cloud Controller o en modo stand-alone, adaptándose a infraestructuras centralizadas o despliegues autónomos. El factor de forma para montaje en techos o pared, combinado con alimentación PoE+, facilita instalaciones limpias en oficinas, salas de conferencia, espacios educativos y entornos de hospitalidad sin requerir infraestructura eléctrica adicional.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Wi-Fi 7 doble banda BE5000: 4324 Mbps en 5 GHz + 688 Mbps en 2.4 GHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Puerto LAN RJ45 2.5G multigigabit<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Ancho de banda 240 MHz con tecnología Multi-RU<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">MU-MIMO 2x2 para transmisiones simultáneas eficientes<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Multi-Link Operation (MLO) para agregación de bandas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Mesh Omada para expansión de cobertura escalable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión: Web, App Omada, Controladora Omada (OC200/OC300) o modo stand-alone<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Alimentación PoE+ (802.3at)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Diseño para montaje en techo o pared<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Estándares: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/be<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS, IC<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Banda 5 GHz: 4324 Mbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Banda 2.4 GHz: 688 Mbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Wi-Fi 7 (802.11be)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">MU-MIMO 2x2<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho de banda 240 MHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Multi-RU<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Multi-Link Operation (MLO)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 puerto RJ45 2.5Gbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: PoE+ (802.3at)</div></div><div style="margin-top: 30px;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión y Conectividad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">App Omada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Controladora Omada OC200/OC300<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Omada Cloud Controller<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modo stand-alone<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mesh Omada</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 7 BE5000 con 4324 Mbps en 5 GHz y 688 Mbps en 2.4 GHz
Característica 2	Puerto 2.5G multigabit para throughput máximo sin cuellos de botella
Característica 3	Ancho de banda 240 MHz con Multi-RU para rendimiento en entornos congestionados
Característica 4	Gestión flexible por controlador Omada, cloud o modo independiente
Característica 5	Mesh Omada integrado para expansión escalable de cobertura
Característica 6	Montaje en techo o pared con alimentación PoE+ para instalación limpia