



Punto de Acceso Wi-Fi 7 / Tribanda BE9300 / Puerto 2.5 Gbps / MLO / PoE+ / Montaje Techo/Pared

SKU: EAP772 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$4,931.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Punto de acceso empresarial Wi-Fi 7 tribanda que opera en los estándares IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, con rendimiento agregado BE9300 de hasta 9.3 Gbps. Incorpora banda 6 GHz con ancho de canal de 320 MHz, tecnología MLO (Multi-Link Operation) para reducir latencia y evitar interferencias, y puerto LAN RJ45 2.5 GbE para backhaul de alto rendimiento. Diseñado para montaje en techo o pared con alimentación PoE+, permite gestión centralizada mediante controladoras OC200/OC300, software Omada en la nube, o funcionamiento en modo independiente. Compatible con mesh Omada para despliegues escalables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Wi-Fi 7 tribanda BE9300 (9.3 Gbps agregados)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Banda 6 GHz con ancho de canal 320 MHz (HE320)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología MLO (Multi-Link Operation)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>1 puerto LAN RJ45 2.5 GbE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación PoE+ (802.3at)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje en techo o pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Gestión: web, app Omada, controladora OC200/OC300, Omada Cloud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Modo stand-alone disponible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con TP-Link Mesh / Omada Mesh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Botón de reset físico<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS, IC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad agregada: BE9300 (9.3 Gbps)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración MIMO: 2x2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Banda 6 GHz con canal 320 MHz<li style='padding: 6px 0;*>Tecnología MLO habilitada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 220 x 220 x 32.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 puerto RJ45 2.5 GbE (LAN PoE+)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: PoE+ (802.3at)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: techo o pared<li style='padding: 6px 0;*>Botón de reset integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Gestión web y app Omada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Controladoras: OC200, OC300<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Omada Cloud (basado en la nube)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modo stand-alone</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento agregado de 9.3 Gbps para alta densidad de usuarios
Característica 2	Banda 6 GHz limpia con ancho de canal 320 MHz para throughput máximo
Característica 3	MLO para latencia ultrabaja y transmisión sin interferencias
Característica 4	Gestión flexible por controlador Omada, nube o modo independiente
Característica 5	Puerto 2.5 GbE para eliminar cuellos de botella en backhaul
Característica 6	Compatibilidad con mesh Omada para expansión sin cables