



Punto de Acceso Exterior / Wi-Fi 6 / Doble Banda / 2.4 Gbps / 512 Clientes / IP67 / Antenas 7 dBi y 10 dBi / Beamforming 2x2

SKU: XV2-23T0A00-RW Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Puntos de Acceso

\$5,497.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso exterior Wi-Fi 6 (802.11ax) de alto rendimiento diseñado para despliegues empresariales que requieren durabilidad y eficiencia económica. Opera en doble banda con velocidad agregada de hasta 2,975 Mbps, integrando antenas de alta ganancia de 7 dBi en 2.4 GHz y 10 dBi en 5 GHz para maximizar cobertura en entornos abiertos. Soporta hasta 512 clientes concurrentes distribuidos en 16 SSIDs, con tecnología MIMO 2x2 y beamforming avanzado que optimiza la direccionalidad de la señal hacia cada dispositivo. La certificación IP67 garantiza resistencia total a agua y polvo, permitiendo instalaciones permanentes en exteriores sin necesidad de gabinetes adicionales. La gestión centralizada mediante cnMaestro Essentials o cnMaestro X simplifica la administración, monitoreo y actualización de firmware en despliegues de cualquier escala, incluyendo topologías mesh que eliminan dependencia de cableado estructurado en zonas de difícil acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) con doble radio simultánea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad total agregada: 2,975 Mbps (2.4 GHz + 5 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Banda 5 GHz: 2,402 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 512 clientes concurrentes, 16 SSIDs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología MIMO 2x2 con beamforming avanzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Antenas integradas: 7 dBi (2.4 GHz), 10 dBi (5 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación IP67 para instalación exterior permanente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte mesh para redes autoorganizadas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión centralizada: cnMaestro Essentials o cnMaestro X</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño de Radio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Estándar: Wi-Fi 6 (802.11ax)<li style='padding: 6px 0;'>• Configuración: Doble banda simultánea<li style='padding: 6px 0;'>• Velocidad total agregada: 2,975 Mbps<li style='padding: 6px 0;'>• Banda 5 GHz: 2,402 Mbps<li style='padding: 6px 0;'>• Tecnología: MIMO 2x2<li style='padding: 6px 0;'>• Beamforming: Avanzado<li style='padding: 6px 0;'>• Clientes concurrentes: 512<li style='padding: 6px 0;'>• SSIDs: 16<li style='padding: 6px 0;'>• Antena 2.4 GHz: 7 dBi integrada<li style='padding: 6px 0;'>• Antena 5 GHz: 10 dBi integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Certificación: IP67<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia: Agua y polvo total<li style='padding: 6px 0;'>• Ubicación: Exterior permanente<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño: Discreto para instalaciones rápidas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Gestión y Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Plataforma: cnMaestro Essentials<li style='padding: 6px 0;'>• Alternativa: cnMaestro X<li style='padding: 6px 0;'>• Funcionalidad: Centralizada<li style='padding: 6px 0;'>• Topología: Soporte mesh</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada vía cnMaestro Essentials o cnMaestro X
Característica 2	Cobertura extendida con antenas integradas de alta ganancia
Característica 3	Soporte mesh para despliegues escalables sin cableado adicional
Característica 4	16 SSIDs independientes para segmentación de red avanzada
Característica 5	Instalación discreta y rápida para entornos hotelería y educación
Característica 6	Penetración superior de señal en espacios abiertos gracias a beamforming