



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / Doble Banda Simultánea / 1.2 Gbps en 5 GHz / 574 Mbps en 2.4 GHz / 256 Usuarios por Banda / IP67 / Cobertura 250 m (820.2 ft)

SKU: CX600 Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Puntos de Acceso

\$7,846.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El punto de acceso CX600 de Altai Technologies implementa el estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) para entornos exteriores que demandan alta densidad de clientes y cobertura extensa. Integra tecnologías de eficiencia espectral como 1024-QAM, BSS Coloring y Target Wake Time, que reducen la interferencia y optimizan el consumo energético de dispositivos IoT. La operación en doble banda simultánea permite distribuir la carga entre clientes de legacy en 2.4 GHz y equipos de alto rendimiento en 5 GHz. Su capacidad de 256 usuarios asociados por radio lo posiciona para despliegues en campus empresariales, zonas logísticas, parques industriales y espacios públicos. La carcasa con clasificación IP67 garantiza operación continua bajo exposición directa a polvo, lluvia y variaciones térmicas extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Wi-Fi 6 (802.11ax) con modulación 1024-QAM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Doble banda simultánea: 2.4 GHz y 5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Velocidad máxima: 574 Mbps en 2.4 GHz / 1.2 Gbps en 5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad: 256 usuarios concurrentes por banda (512 total)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Gestión en nube mediante plataforma Altaicare Insights<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Soporte PTMP (Punto a Multipunto)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modulación: 1024-QAM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Usuarios concurrentes: 256 por banda<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnologías: BSS Coloring, Target Wake Time, MU-MIMO, OFDMA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance: 250 m (820.2 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clasificación: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Uso: Exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia: Polvo y agua sumergible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Administración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Plataforma: Altaicare Insights<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modalidad: Nube gratuita<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función: Monitoreo y configuración remota</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en nube sin costo adicional
Característica 2	BSS Coloring y Target Wake Time para eficiencia energética
Característica 3	1024-QAM para mayor densidad de datos por transmisión
Característica 4	Soporte para 512 usuarios concurrentes en total
Característica 5	Carcasa IP67 para despliegue en entornos industriales
Característica 6	Optimización multiusuario MU-MIMO y OFDMA

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 17:54