



SKU: U6-ENTERPRISE Marca: UBIQUITI Categoría: Puntos de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; <p style="margin-bottom: 16px; color: inherit;">Potente punto de acceso WIFI 6E diseñado para montaje en
 techo, optimizado para entornos de alta densidad de clientes con cobertura multibanda excepcional. Integra tecnología tri-banda con soporte para 6 GHz y 10 cadenas espaciales, permitiendo una experiencia inalámbrica de máximo rendimiento
 Ofrece cobertura de hasta 140 m² (1.500 ft²) con capacidad para más de 600 dispositivos conectados simultáneamente. El puerto uplink 2.5GbE garantiza backhaul de alta velocidad, mientras que la alimentación PoE+ (802.3at) simplifica la
 instalación. Nota: la banda de 6 GHz está disponible únicamente en países con regulación habilitada.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características
 </h3><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">WIFI 6E con 10 cadenas espaciales en banda 6 GHzPuerto uplink RJ45 2.5GbE para conectividad ultrarrápidaTecnología MU-MIMO 4x4 para máximo
 rendimiento concurrenteCapacidad para 600+ dispositivos conectados simultáneamenteOperación tri-banda: 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHzMontaje versátil en techo o pared<h3 style="color: inherit; border-
 bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid
 rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Conectividad Inalámbrica</h4><p
 style="margin: 4px 0; font-size: 14px;">Estándar: WIFI 6E (802.11ax)</p><p style="margin: 4px 0; font-size: 14px;">Banda: 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz</p><p style="margin: 4px 0; font-size: 14px;">Cadenas espaciales 6 GHz: 10</p><p style="margin: 4px 0; font-size: 14px;">Tecnología: MU-MIMO 4x4</p><p style="margin: 4px 0; font-size: 14px;">Cobertura: Hasta 140 m² (1.500 ft²)</p><p style="margin: 4px 0; font-size: 14px;">Capacidad: 600+ dispositivos</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color:
 transparent;"><h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Interfaces de Red</h4><p style="margin: 4px 0; font-size: 14px;">Puerto RJ45 1x 2.5GbE
 (uplink)</p><p style="margin: 4px 0; font-size: 14px;">Gestión Ethernet / Bluetooth</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color:
 transparent;"><h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Alimentación</h4><p style="margin: 4px 0; font-size: 14px;">Método: PoE+ (802.3at)</p><p
 style="margin: 4px 0; font-size: 14px;">Switch recomendado: UniFi PoE 48V, 0.5A con puerto 2.5G</p><p style="margin: 4px 0; font-size: 14px;">Alternativa inyector: U-PoE+ (1G)</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color:
 transparent;"><h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Hardware y Gestión</h4><p style="margin: 4px 0; font-size: 14px;">Botón Reinicio y restablecimiento de fábrica</p><p style="margin: 4px 0; font-size: 14px;">Indicador: LED A/B</p><p style="margin: 4px 0; font-size: 14px;">Montaje: Techo o pared</p></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color:
 rgba(150,150,150,0.05);"><h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px;">Notas de Implementación</h4><p style="margin: 4px 0; font-size: 13px;">La banda de 6 GHz está soportada únicamente en
 países con regulación habilitada para esta frecuencia.</p><p style="margin: 4px 0; font-size: 13px;">• Para aprovechar el puerto 2.5GbE se recomienda utilizar un switch PoE+ con puertos 2.5G; si se utiliza inyector U-PoE+, la conexión se
 limitará a 1 Gbps.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	WiFi 6E con 10 cadenas espaciales en 6 GHz
Característica 2	Puerto uplink 2.5GbE para backhaul ultrarrápido
Característica 3	Soporta más de 600 dispositivos simultáneos
Característica 4	Montaje flexible en techo o pared
Característica 5	Gestión integrada vía Ethernet y Bluetooth
Característica 6	Alimentación PoE: 802.3at sin inyector incluido