



Punto de Acceso Wall Plate / Wi-Fi 5 / 1267 Mbps / MU-MIMO 2x2 / 5 Puertos Gigabit / PoE Out / Mesh / Beamforming

SKU: RG-RAP1200(P) Marca: RUJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$1,636.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El punto de acceso wall plate Wi-Fi 5 está diseñado para entornos profesionales que requieren conectividad inalámbrica de alto rendimiento junto con múltiples puertos de red cableados en una sola unidad. Opera bajo el estándar 802.11ac Wave 2 con tecnología MU-MIMO 2x2 en ambas bandas, alcanzando una velocidad combinada de 1267 Mbps. Integra cinco puertos Gigabit Ethernet, incluyendo uno con salida PoE (802.3af/802.3at) para alimentar dispositivos finales IP como teléfonos o cámaras. Su administración se realiza completamente desde la nube sin necesidad de controlador local, facilitando despliegues centralizados y reduciendo complejidad operativa. Además, soporta modos access point, mesh y repetidor con AI Roaming, optimizando la experiencia de movilidad del usuario en instalaciones de múltiples nodos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Estándar: 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5)Bandas: 2.4 GHz (2x2) / 5 GHz (2x2)Velocidad: 400 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz) = 1267 MbpsModos de operación: Access Point, Mesh, Repetidor5 puertos Gigabit Ethernet (1 con salida PoE 802.3af/802.3at)Gestión cloud gratuita sin controlador localConfiguración por app, eWeb o plataforma cloudAI Roaming integradoBeamforming y optimización Wi-Fi con un clic</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Estándar Wi-Fi: 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5)Banda 2.4 GHz: 2x2, hasta 400 MbpsBanda 5 GHz: 2x2, hasta 867 MbpsVelocidad combinada: 1267 MbpsTecnología MU-MIMO 2x2BeamformingAI Roaming integradoOptimización Wi-Fi con un clic (WIO)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Factor de forma: Wall plate (placa de pared)5 puertos Gigabit Ethernet1 puerto con salida PoE (802.3af/802.3at)Alimentación: PoE (entrada)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Gestión cloud gratuita sin controlador localConfiguración por app, eWeb o cloudModos: AP, Mesh, RepetidorContenido del paquete: Punto de acceso wall plate, accesorios de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión cloud gratuita sin controlador local requerido
Característica 2	5 puertos Gigabit con salida PoE para dispositivos finales IP
Característica 3	Wi-Fi 5 doble banda con velocidad combinada de 1267 Mbps
Característica 4	Modos AP, mesh y repetidor con AI Roaming integrado
Característica 5	Configuración remota por app, eWeb o plataforma cloud
Característica 6	Beamforming y optimización Wi-Fi con un clic